

VÁLVULA NAMUR CON FUNCIÓN INTERCAMBIABLE SERIE V

CARACTERÍSTICAS:

- . Función 5/2 o 3/2.
- . Filtraje de aire necesario: 40 µm.
- . Cuerpo: Aluminio.
- . Junta estándar: NBR.
- . Caudal: 1380 l/min.
- . Clase de aislamiento: IP65.
- . Frecuencia máxima: 5 ciclos/s.
- . Temperatura de Trabajo: -20..60°C.
- . Presión de Trabajo: 1,5..8bar.

CÓMO PEDIR SU REFERENCIA NAMUR CON FUNCIÓN INTERCAMBIABLE 3/2 Y 5/2:


Indicar Serie, número Tamaño de válvula, número Control, -, letra Voltaje, -, Conexión, Serie.

Serie	Tamaño de válvula	Control	-	Voltaje	-	Conexión	Serie
V5232	3: Tamaño 3	1: Monoestable 2: Biestable		E1: AC 110V E2: AC 220V E3: AC 380V E4: DC 24V E5: DC 12V E6: AC 36V E7: AC 24V E8: DC 110V E9: DC 48V E10: DC 36V		08: 1/4"	MR




VÁLVULA NAMUR CON FUNCIÓN INTERCAMBIABLE


3/2




Modelo: V523231E4-08MR 3/2



5/2



Modelo: V523231E4-08MR 5/2



EJEMPLOS DE REFERENCIA:

Ref.	Estado	Conexión	Voltaje	Caudal
V523231E408	Monostable	G 1/4"	DC24V	1380 l/min.
V523232E408	Biestable	G 1/4"	DC24V	1380 l/min.

Contáctenos para otros tamaños, funciones y otros accesorios.

MEDIDAS DE LA VÁLVULA NAMUR CON FUNCIÓN INTERCAMBIABLE

