



VÁLVULAS PARA IBC



VÁLVULA DE BOLA PARA BIDONES IBC

Ref.	DN	Rosca macho	Rosca hembra
DL2/60UF/2CAM/7	2"	Kamlok "A"	S60X6
DL2/60UF/60UM/7	2"	S60X6	S60X6
DL2/75UF/60UM/7	2"	S60X6	S75X6
DL2/80UF/60UM/7	2"	S60X6	S80X6

Provistas con tapa anti-polvo.



ACOPLES GUILLEMIN ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS:

- . Alta calidad en material y acabados.
- . Material: aluminio.
- . Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- . Temperatura de trabajo: -20°C a +65°C.
- . Junta estándar NBR.

- . Diseñados para la impulsión y succión de líquidos y sólidos granulados.

NORMAS

- . EN 14420-8.
- . NF E-29-572.

Ref.	DN	Ø int. manguera
		mm
EGC 25-30	25	30
EGC 32-35	32	35
EGC 40-38	40	38
EGC 40-45	40	45
EGC 50-50	50	50
EGC 50-55	50	50
EGC 65-65	65	65
EGC 65-70	65	70
EGC 80-75	80	75
EGC 80-90	80	90
EGC 100-100	100	100
EGC 100-110	100	110

NEW!



EGC

Espiga manguera con cierre "LOK".



Disponible con espiga para manguera COMPOSITE (bajo pedido)

Ref.	DN
EGR 50-40	50-40
EGR 65-40	65-40
EGR 65-50	65-50
EGR 80-40	80-40
EGR 80-50	80-50
EGR 80-65	80-65
EGR 100-65	100-65
EGR 100-80	100-80



EGR

Unión reducción con cierre "LOK".

Ref.	DN	R
EGB 25-06	25	G-1"
EGB 32-07	32	G-1 1/4"
EGB 40-08	40	G-1 1/2"
EGB 50-09	50	G-2"
EGB 65-10	65	G-2 1/2"
EGB 80-11	80	G-3"
EGB 100-12	100	G-4"



EGB

Rosca macho con cierre "LOK".

Ref.	DN	R
EGD 25-06	25	G-1"
EGD 32-07	32	G-1 1/4"
EGD 40-08	40	G-1 1/2"
EGD 50-09	50	G-2"
EGD 65-10	65	G-2 1/2"
EGD 80-11	80	G-3"
EGD 100-12	100	G-4"



EGD

Rosca hembra con cierre "LOK".

Ref.	DN
EGDP 40-00	40
EGDP 50-00	50
EGDP 65-00	65
EGDP 80-00	80



EGDP

Tapón con cierre "LOK".