



Posibilidad de
venta por metros.

AIRBAR - MANGUERA DE CAUCHO ALTA RESISTENCIA PARA AIRE COMPRESIDO 20 BAR

CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo interior: caucho sintético.
- . Refuerzo: varias capas de tejido en poliéster y alta resistencia.
- . Cubierta: caucho SBR.
- . Presión de servicio: 20 bar.
- . Temperatura de servicio: -30°C a +70°C.
- . Muy ligera, extraordinaria flexibilidad y elevada elasticidad.
- . Resistente a los aceites, ozono, agentes atmosféricos y abrasión.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Aire comprimido, compresores, obra pública, minería e impulsión de agua.

COLOR:

- . Negro.

NORMAS:

- . TS 745/ EN.
- . ISO 2398 tipo 4/5.
- . ISO 1307.



AIRBAR



Tubo interior
Caucho sintético



Refuerzo textil
Poliéster



Cubierta
Caucho SBR



Temperatura servicio
-30°C a +70°C



Presión servicio
20 bar

PARA PEDIR REFERENCIA		
Ref.	-	Formato*
AIRBAR6X14	-	
AIRBAR8X15	-	
AIRBAR10X17	-	
AIRBAR12X23	-	
AIRBAR16X26	-	
AIRBAR19X30	-	
AIRBAR25X37	-	
AIRBAR32X45	-	
AIRBAR38X52	-	
AIRBAR44X60	-	
AIRBAR51X65	-	
AIRBAR63X80	-	
AIRBAR76X92	-	
AIRBAR101X118	-	

Dimensiones en mm		Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso	Long. rollo
Ø int.	Ø ext.	bar	bar	mm	gramos/m	metros
6	14	20	64	60	172	100
8	15	20	64	80	174	100
10	17	20	64	100	237	100
12,7	23	20	64	127	373	40
16	26	20	64	160	428	40
19	30	20	64	190	526	40
25,4	37	20	64	254	710	40
32	45	20	64	320	1005	40
38	52	20	64	380	1290	40
44,5	60	20	64	445	1578	40
51	65	20	64	510	1655	40
63,5	80	20	64	635	2450	40
76	92	20	64	762	2690	40
101,6	118	20	64	1016	3765	40

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: R (rollo completo 100 m.) o M (longitud metros)