

# AIRTRANS MANGUERA PVC REFORZADA CON ESPIRAL DE ACERO



Posibilidad de  
venta por metros.



## CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo liso de PVC transparente, ligero y muy flexible.
- . Refuerzo: espiral de acero zincado.
- . Temperatura de servicio: -5°C a +60°C.
- . Resistente a la abrasión, fatiga y agentes atmosféricos.

## PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Por su importante resistencia a la presión y al vacío, es ideal para el transporte de materia, impulsión de líquidos, industria química, alimentaria y automatización neumática.

## COLOR:

- . Transparente.

## NORMAS:

- . ISO 1307.



AIRTRANS



Refuerzo  
Acero zincado



Tubo  
PVC



Temperatura servicio  
-5°C a +60°C

## PARA PEDIR REFERENCIA

Ref.	Formato*	Dimensiones en mm		Presión rotura	Vacío	Radio curvatura	Peso	Longitud rollo	Pack
		Ø int.	Ø ext.	bar	mm H <sub>2</sub> O	mm	gramos/m	metros	25 m.
AIRTRANS12X17	-	12	17	21	8,5	25	180	50	
AIRTRANS16X22	-	16	22	18	8,5	35	225	50	
AIRTRANS20X27	-	20	27	15	8,5	50	340	50	
AIRTRANS25X33	-	25	33	15	8,5	60	510	50	
AIRTRANS32X41	-	32	41	13	8,5	75	650	50	
AIRTRANS38X47	-	38	47	12	8,5	90	800	30	
AIRTRANS45X55	-	45	55	9	8	105	1100	30	
AIRTRANS51X61	-	51	61	9	8	125	1200	30	
AIRTRANS63X75	-	63	75	7	7	150	1950	30	
AIRTRANS76X90	-	76	90	6	7	195	2500	30	
AIRTRANS102X118	-	102	118	6	6	300	3400	30	

\* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: R (rollo completo 100 m.) o M (longitud metros)

## ENCHUFE RÁPIDO PARA VACÍO E IMPULSIÓN DE MATERIALES Y LÍQUIDOS

### CARACTERÍSTICAS:

- . Para mangueras Ø int. 38/40/45 y 50 mm (otras medidas bajo pedido especial).
- . Cuerpo en acero Inox 1.4305 (baja abrasión).

- . Paso libre Full-Free.
- . Ligeros y manejables.
- . Reemplazo sencillo de juntas.



ENCHUFE RÁPIDO

Conexión espiga o rosca hembra