



Posibilidad de
venta por metros.



AIRTRANS PHTHALATES FREE MANGUERA PVC REFORZADA CON ESPIRAL DE ACERO

CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo liso de PVC transparente, ligero y flexible.
- . Refuerzo: espiral de acero.
- . Temperatura de servicio: -10°C a +60°C.
- . Resistente a la abrasión, fatiga y agentes atmosféricos.

COLOR:

- . Transparente.

NORMAS:

- . EU Regulation 10/2011 (Clase A,B,C)
Libre de Ftalatos

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Transporte y aspiración de líquidos alimentarios, bebidas, zumos, vino y licores con concentración hasta 20%.



AIRTRANS



Refuerzo
Acero zincado



Tubo
PVC



Temperatura servicio
-10°C a +60°C

| Dimensiones en mm | | Presión trabajo | Presión rotura | Vacío | Radio curvatura | Peso | Longitud rollo | Pack |
|-------------------|--------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-------|
| Ø int. | Ø ext. | bar | bar | mm H ₂ O | mm | gramos/m | metros | 20 m. |
| 12 | 18 | 5 | 25 | 9,5 | 50 | 200 | 60 | |
| 16 | 22,4 | 5 | 25 | 9,5 | 70 | 270 | 60 | |
| 20 | 27 | 5 | 25 | 9,5 | 90 | 350 | 60 | |
| 25 | 33 | 4 | 20 | 9,5 | 110 | 500 | 60 | |
| 32 | 40 | 4 | 20 | 8,5 | 140 | 645 | 60 | |
| 38 | 47 | 4 | 20 | 8,5 | 170 | 795 | 30 | |
| 45 | 54,8 | 4 | 20 | 8 | 200 | 1100 | 30 | |
| 50 | 60 | 4 | 20 | 8 | 230 | 1235 | 30 | |
| 63 | 74,8 | 3,6 | 18 | 8 | 280 | 1800 | 30 | |
| 76 | 88,2 | 3,6 | 18 | 7 | 340 | 2200 | 30 | |
| 102 | 115 | 2,4 | 12 | 7 | 460 | 3350 | 20 | |



Consulte a nuestro departamento técnico para aplicaciones específicas: 937 811 612 accesfluid