




BARRERAS DE AIRE "SUPER AIR KNIFE"

EXAIR

OPCIONALES

Ref.	Descripción
KKK 110900	Brida de unión para dos barreras de aluminio
KXKK 110900	Brida de unión para dos barreras de ac. Inox 303
KXXK 110900	Brida de unión para dos barreras de Ac. Inox 316
KKU 9060	Soporte universal para barreras de soplado
KKU 9654	Tornillos Whitworth 1/4"-20



KKA
Brida de unión



KKU
Soporte universal

KIT DE LÁMINAS SUPER AIR KNIFE

Las láminas (shim) intercambiables son útiles para optimizar el flujo de soplado a la necesidad de cada aplicación.

Set de láminas para barreras de aluminio incluye:

- Color ámbar de 0,03 mm
- Color verde de 0,08 mm
- Color natural de 0,10 mm

Set de láminas para barreras de inoxidable incluye:

- 3 láminas de ac. Inox de 0,05 mm

Ref. ALUMINIO	Ref. Ac. INOX 303	Ref. Ac. INOX 316	Long. barrera
KKR 110303	KXKR 110303	KXXKR 110303	76 mm (3")
KKR 110306	KXKR 110306	KXXKR 110306	152 mm (6")
KKR 110309	KXKR 110309	KXXKR 110309	229 mm (9")
KKR 110312	KXKR 110312	KXXKR 110312	305 mm (12")
KKR 110318	KXKR 110318	KXXKR 110318	457 mm (18")
KKR 110324	KXKR 110324	KXXKR 110324	610 mm (24")
KKR 110330	KXKR 110330	KXXKR 110330	762 mm (30")
KKR 110336	KXKR 110336	KXXKR 110336	914 mm (36")
KKR 110342	KXKR 110342	KXXKR 110342	1067 mm (42")
KKR 110348	KXKR 110348	KXXKR 110348	1219 mm (48")



KKR
Set de láminas intercambiables.

IMPORTANTE: El par de apriete de los tornillos debe ser de 10,2 Nm



BARRERAS DE AIRE "FULL-FLOW AIR KNIFE"

EXAIR

CARACTERÍSTICAS:

- Eficiente y silencioso modo de producir un flujo de aire laminar y uniforme.
- Alto ratio de amplificación de soplado, 30:1
- Se puede proveer en distintos materiales como aluminio y acero Inox.

Ref. Aluminio	Ref. ac. INOX 303	Long. barrera	Consumo aire (5,5 bar)
KKF 2603	KXKF 2603	76 mm (3")	264 l/min
KKF 2606	KXKF 2606	152 mm (6")	528 l/min
KKF 2609	KXKF 2609	229 mm (9")	792 l/min
KKF 2612	KXKF 2612	305 mm (12")	1056 l/min
KKF 2618	KXKF 2618	457 mm (18")	1584 l/min
KKF 2624	KXKF 2624	610 mm (24")	2112 l/min
KKF 2630	KXKF 2630	762 mm (30")	2640 l/min
KKF 2636	KXKF 2636	914 mm (36")	3168 l/min



KKF

IMPORTANTE: Todos los modelos se entregan con adaptador de rosca macho de 1/4" BSP
Conexión de aire por el centro de la barrera.