



CONECTORES DRY-BREAK



Solución de conexionado avanzado para industria en general. Disponibles en dimensiones de 1" a 6" y con una amplia variedad de materiales, los conectores DRY-BREAK ofrecen soluciones a medida para la gestión de fluidos destinados a todos los sectores industriales. Diseñados para una utilización segura y simple, con una intervención mínima del operador, las conexiones DRY-BREAK constituyen una combinación perfecta en prestaciones técnicas, seguridad y mantenimiento para la transferencia de productos agresivos.

FUNCIONES:

- . Las válvulas se abren y se cierran automáticamente al conectar ó desconectar.
- . Manejo simple en una sola acción.
- . Cierre de válvulas garantizado antes de la desconexión.
- . Pérdida mínima de fluido al conectar/desconectar.
- . Conexión/Desconexión segura bajo presión.
- . Pocas piezas móviles que aseguran su fiabilidad.
- . Conexión de resistente construcción para diferentes circuitos, evitando errores humanos en la operativa.
- . Mejora de la eficacia productiva.

APLICACIONES:


- . Carga y descarga de camiones cisterna y vagones cisterna.
- . Contenedores IBC.
- . Abastecimiento plataformas en alta mar.
- . Procesamiento industria farmacéutica.

RECUPERACIÓN GASES:

- . Trasvases barco/puerto - barco/barco y brazos de carga.
- . Carga/descarga de grandes caudales.
- . Pinturas y tintas.
- . Transferencia de bitúmenes.
- . Descarga productos alimentarios.
- . Reabastecimiento de carburante de aviones y locomotoras.

CERTIFICACIONES:

- . Norma Vd TUV, marcaje TU AGG 166-93 según ADR, RID, IMDG y VDI 2440 apartado 3.3.1.3.
- . Marcado CE según directiva Europea 2014/68/EU "PED".
- . Aprobación TDT. Marcaje TDT-UW-30/09, según ADR/RID de Polonia.
- . Fabricado según ISO 9001:2000.
- . Certificado ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
- . Fabricado según EN 13480 y EN 13445.



DRY-BREAK

DIMENSIONES:

- . 1" (DN19-DN32-Ø56mm)
- . 2" (DN40-DN50-Ø70mm)
- . 2-1/2" (DN65-DN80-Ø105mm)
- . 3" (DN80-Ø119mm)
- . 4" (DN100-Ø164mm).
- . 6" (DN150-Ø238mm).

MATERIALES:

- . Aluminio, bronce, acero Inox 316L.
- . Otros materiales a consultar.

JUNTAS:

- . FKM (Vitón®), NBR, EPDM, Chemraz®, Kalrez®.
- . Otros materiales a consultar.

PRESIÓN DE TRABAJO:

- . PN 10 - PN- 15.

CONEXIONES:

- . Roscas BSP y NPT.
- . Bridas DIN, ASA, TW Y TTMA.
- . Otras roscas y bridas a consultar.



COMPATIBILIDAD: NATO STANAG 3756