



ENCHUFE RÁPIDO PARA MOLDES

SERIE J-70000



Powering Business Worldwide

Hansen & Gromelle Couplings



CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: latón niquelado.
- . Muelle y bolas: acero Inox.
- . Juntas: VITÓN.
- . Temperatura de servicio: -15°C a +200°C.
- . Presión máxima de trabajo: 10 bar.

PRINCIPAL APLICACIÓN:


- . Circuitos de refrigeración y regulación térmica en moldes de inyección (termoplásticos, aluminios, ZAMAK).

NORMAS:

- . Intercambiables con otras marcas del mismo perfil.
- . 2014/68/EU "PED".



Ref.	Ø int. mang.	DN
JL7086789	8	8
JL7086701	10	8
JL7086712	12	8
JL7126713	13	12
JL7126716	16	12



JL70000

Enchufe espiga manguera.

Ref.	Ø int. mang.	DN
JL7088289	8	8
JL7088201	10	8
JL7088212	12	8



JL70000

Enchufe espiga 90°.

Ref.	Ø int. mang.	DN
JL7088389	8	8
JL7088301	10	8
JL7088312	12	8



JL70000

Enchufe espiga 135°.

Ref.	Rosca	DN
JL7086214	G 1/4"	8
JL7126212	G 1/2"	12



JL70000

Enchufe hembra.

Ref.	Rosca	DN
JL7083618	R 1/8"	8
JL7083614	R 1/4"	8
JL7083638	R 3/8"	8
JL7123638	R 3/8"	12



JL70000

Adaptador macho.

Ref.	Rosca	DN
JL7088414	G 1/4"	8



JL70000

Enchufe hembra 90°.

Ref.	Rosca	DN	L
JL7083118	G 1/8"	8	50
JL7083218	G 1/8"	8	100
JL7083318	G 1/8"	8	150
JL7083114	G 1/4"	8	50
JL7083214	G 1/4"	8	100
JL7083314	G 1/4"	8	150
JL7083414	G 1/4"	8	200



JL70000

Adaptador prolongador.


Ref.	Ø int. mang.	DN
JL7086838	9,5	8
JL7086812	12,7	8



JL70000

Enchufe espiga PUSH ON.

Ref.	color
J62P082	rojo
J62P083	azul
J62P122	rojo
J62P123	azul



JL70000

Anillo identificador enchufe.

Designación:

Roscas **G**:
Rosca BSP cilíndrica, norma DIN 228

Roscas **R**:
Rosca BSP cónica, norma DIN 2999