




Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE RÁPIDO SERIE APC ACETAL



CARACTERÍSTICAS:

- . Material: acetal.
- . Pulsador: acetal.
- . Juntas: NBR.
- . Color: blanco natural.
- . Presión máxima de trabajo: 8.3 bar.
- . Temperatura de trabajo: -40°C a +82°C.

. Paso Nominal: 1/4"

ALGUNAS APLICACIONES:

- . Filtraciones agua potable.
- . Equipos de mantenimiento industrial.
- . Equipos de hinchado.
- . Tratamientos térmicos.
- . Dispensadores de bebidas.

Ref. sin válvula	Rosca	Ud./caja
APC 10004	1/4"	25
APC 10006	3/8"	25



APC10
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Espiga	Ud./caja
APC 17004	6,4	25
APC 17006	9,5	25



APC17
Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 130M8SH	6 x 8	APCD 130M8SH	25
APC 130M10SH	8 x 10	APCD 130M10SH	25



APC13
Conexión tubo.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 120M8	6 x 8	APCD 120M8	25
APC 120M10	8 x 10	APCD 120M10	25



APC12
Conexión tubo / montaje panel.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 24004	1/4"	APCD 24004	25
APC 24006	3/8"	APCD 24006	25



APC24
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 200M8	6 x 8	APCD 200M8	25
APC 200M10	8 x 10	APCD 200M10	25



APC20
Conexión tubo.

Ref. sin válvula	Espiga	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 22004	6,4	APCD 22004	25
APC 22006	9,5	APCD 22006	25



APC22
Conexión espiga.

Ref. sin válvula	Espiga	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 23004	6,4	APCD 23004	25
APC 23006	9,5	APCD 23006	25



APC23
Conexión espiga / codo.