




Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.



Consulte programa más amplio en
www.accesfluid.com.

ENCHUFE RÁPIDO SERIE PLC12 POLIPROPILENO



CARACTERÍSTICAS:

- . Material: polipropileno.
- . Pulsador: acero Inox.
- . Juntas: EPDM.
- . Color: blanco marfil.
- . Presión máxima de trabajo: hasta 8,3 bar.
- . Temperatura de trabajo: 0°C a +71°C.

. Paso Nominal: 1/4"

ALGUNAS APLICACIONES:

- . Equipos de llenado de baterías.
- . Aplicación de desinfectantes.
- . Impresoras de chorro de tinta.
- . Bombas de dosificación de productos químicos.
- . Industria farmacéutica.
- . Procesamiento químico de semiconductores.

NOTA: las referencias con rosca, se suministran con BSP cónica (R).

En caso de interesar rosca NPT especificar NPT después de la referencia.



Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 1000412	R 1/4"	PLCD 1000412	25
PLC 1000612	R 3/8"	PLCD 1000612	25



PLC10
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 1200612	6,4x9,5	PLCD 1200612	25



PLC12
Recto pasamuros a tubo.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 1300612	6,4x9,5	PLCD 1300612	25



PLC13
Recto conexión a tubo

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 1600412	6	PLCD 1600412	25
PLC 1600612	9,5	PLCD 1600612	25



PLC16
Espiga manguera. Montaje Panel.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 1700412	6,4	PLCD 1700412	25
PLC 1700612	9,5	PLCD 1700612	25



PLC17
Espiga manguera.