ENCHUFE RÁPIDO
SERIE PUNCTURE SEAL

CARACTERÍSTICAS:
· Cuerpo: polipropileno.
  Válvula: polipropileno.
. Muelle válvula: acero Inox 316.
. Juntas: EPDM.
. Pulsador:acero Inox.
. Tapón 38mm: polietileno LDPE.
. Tamaño rosca Tapón: SP-400/38mm snap-in.
. Presión trabajo: desde vacío hasta 8,3bar (solo cuerpo).
. Temperatura de trabajo: 0ºC a +71ºC.

APLICACIONES:
. Sistemas de envasado a granel incluyendo Bag-in-Box (BIB).
. Envases flexibles.
. Trasvase y dosificación de:
  Productos de limpieza concentrados, jabones de limpieza secos, tintas de impresión, productos químicos de fotografía y bebidas.

BENEFICIOS:
. Diseño antigoteo que minimiza el derrame.
. El conector rompe la membrana del tapón al conectar.
. Fácil desconexión ergonómica con una mano.
. Conexiones estándar SP-400 / universal 38m (rosca o clip).
. Ayuda a manterner la garantía, integridad y la protección del producto.

APLICACIONES ALIMENTARIAS:
. Opcionalmente, todos los conectores están disponibles con certificación NSF.

Ø tubo	Ref. sin válvula	Ref. con válvula	Longitud
6,4	PS1700412	PSD1700412	49,5
9,5	PS1700612	PSD1700612	49,5

PUNCTURE SEAL
Enchufe polipropileno espiga tubo.

Ref.	Conexión	Longitud
PSC38mm	Rosca 38mm	43,2

PUNCTURE SEAL
Adaptador desechable rosca 38 mm.

Ref.	Conexión	Longitud
496200	Snap-in 38mm	47,7

PUNCTURE SEAL
Adaptador desechable Snap-in 38 mm.

Consulte nuestro departamento técnico para el diseño y fabricación de conectores personalizados, según requerimientos y aplicaciones específicas.
Estudio de proyectos para grandes series con la garantía de calidad de nuestra marca CPC.

937 811 612 accesfluid