




Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE REFRIGERACIÓN MOLDES DN9 LATÓN

LUDECKE

EUROPEAN
PROFILE

CARACTERÍSTICAS:


- . Cuerpo: latón MS 58 (2.0401).
- . Válvula, muelle y bolas: acero Inox 1.4310 (ASTM 301).
- . Juntas: FKM.
- . Temperatura de servicio: 20°C a +200°C.
- . Presión de trabajo: 15 bar.
- . Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Control temperatura con agua caliente o fría.
- . Regulación térmica moldes inyección.
- . Industria plástica, aluminio, ZAMAK.

BENEFICIOS:

- . Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
- . Diseño robusto, seguro y compacto.
- . Intercambiable con Hasco Z 8.



OPCIONAL BAJO PEDIDO.
Gama compatible con DME
3/8" (DN9)

NOTA: modelo paso libre (sin válvula) con pulsador en latón niquelado para distinción.



ESH TL

Enchufe espiga estándar.

Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESH 9 TL	9 mm	ESH 9 TLAB
ESH 13 TL	13 mm	ESH 13 TLAB



ESH T

Enchufe espiga manguera
PUSH-FLOW.

Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESH 10 T	10 mm	ESH 10 TAB
ESH 13 T	13 mm	ESH 13 TAB



ESH TL-45

Enchufe 45° espiga estándar.

Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESH 9 TL-45	9 mm	ESH 9 TL-45AB
ESH 13 TL-45	13 mm	ESH 13 TL-45AB



ESH TL-90

Enchufe 90° espiga estándar.

Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESH 9 TL-90	9 mm	ESH 9 TL-90AB
ESH 13 TL-90	13 mm	ESH 13 TL-90AB



ESH A

Enchufe rosca macho
(interior cono DIN 3863)

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula
ESH 14 A	G 1/4"	ESH 14 AAB
ESH 38 A	G 3/8"	ESH 38 AAB
ESH 1615 A	M16 x 1,5	ESH 1615 AAB
ESH 12 A	G 1/2"	ESH 12 AAB



ESH I

Enchufe rosca hembra.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula
ESH 14 I	G 1/4"	ESH 14 IAB
ESH 38 I	G 3/8"	ESH 38 IAB
ESH 12 I	G 1/2"	ESH 12 IAB