

ESPIRAL MINISPIR-PUR

(MATERIAL: POLIURETANO BASE ETHER 90SH-A)



CARACTERÍSTICAS:

- El tubo de poliuretano resulta ser el material ideal para la producción de tubos en espiral, debido a su flexibilidad semejante a la goma, con un 1/3 menos de peso y una duración 5 veces mayor.
- Tiene una baja resistencia a la fuerza de extensión, con lo que se reduce el esfuerzo del operario.
- Fácil de manejar.
- Compacto y de diámetro externo reducido.
- Excelente resistencia a los agentes químicos, oxidantes, hidrólisis y ozono.
- Antiabrasión, ligereza y flexibilidad.
- Temperatura de trabajo: de -40°C a +82°C.
- Presión de trabajo: 10 bar.
- Se suministra montado con racores en los extremos, un macho fijo y otro giratorio.

APLICACIONES:

- Cubre gran parte de las aplicaciones del sector de la neumática. Y también otras utilidades como laboratorios, instrumentación, etc.
- Especialmente indicado para la utilización en herramientas manuales neumáticas, donde se busca, cada vez más, la ergonomía.

COLORES:


- Colores disponibles: amarillo y azul.

TOLERANCIA:

- Doble control láser de dimensiones.



MAZZER MINISPIR-PUR
Dureza: 90 SH-A.



SOLICITE INFORMACIÓN DE NUESTRO MODELO ESPIRAL PUR CALIDAD ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA

ID.	OD.	Presión trabajo	Temperatura	Long.	Terminación
8	12	12 bar	-40° a +90°	3, 6 o 8 m.	Sin racor



Sin conexión. Para adaptar a racores instantáneos Inox.

LÜDECKE



EU 10/2011
EU 2015/174

PARA PEDIR REFERENCIA

Ref.	-	Color**	Ø int.	Ø ext.	Útil m	Tubo m	A	B	C	D	Extremo
S1PP 2418	-	***	2,5	4	1	1,5	200	200	21	120	1/8
S1PP 4688	-		4	6	0,85	1,5	200	200	30	90	1/8
S1PP 46158	-		4	6	1,45	2,3	200	200	30	210	1/8
S1PP 4654	-		4	6	4	5,4	200	200	30	300	1/4
S1PP 5824	-		5	8	2	3	500	100	42	300	1/4
S1PP 5828	-		5	8	2	3	500	100	42	300	3/8
S1PP 5844	-		5	8	4	5,5	500	100	42	400	1/4
S1PP 5848	-		5	8	4	5,5	500	100	42	400	3/8
S1PP 5864	-		5	8	6	8	500	100	42	630	1/4
S1PP 5868	-		5	8	6	8	500	100	42	630	3/8
S1PP 5884	-		5	8	8	10,5	500	100	42	800	1/4
S1PP 5888	-		5	8	8	10,5	500	100	42	800	3/8
S1PP 61024	-		6,5	10	2	3	500	100	52	500	1/4
S1PP 61028	-		6,5	10	2	3	500	100	52	500	3/8
S1PP 61044	-		6,5	10	4	6	500	100	52	550	1/4
S1PP 61048	-		6,5	10	4	6	500	100	52	550	3/8
S1PP 61064	-		6,5	10	6	8	500	100	52	635	1/4
S1PP 61068	-		6,5	10	6	8	500	100	52	635	3/8
S1PP 61084	-		6,5	10	8	10,5	500	100	52	800	1/4
S1PP 61088	-		6,5	10	8	10,5	500	100	52	800	3/8
S1PP 81248	-		8	12	4	6	500	100	65	520	3/8
S1PP 81268	-	***	8	12	6	8	500	100	65	600	3/8
S1PP 81288	-		8	12	8	10,5	500	100	65	780	3/8
S1PP 11622	-	***	11	16	2	-	500	100	90	140	1/2
S1PP 11642	-	***	11	16	4	-	500	100	90	290	1/2
S1PP 11662	-	***	11	16	6	-	500	100	90	450	1/2
S1PP 11682	-	***	11	16	8	-	500	100	90	620	1/2

** Indicar en el recuadro, el color requerido: A (Azul) / AM (Amarillo) *** Sólo color Amarillo