



Rollo de 40 m.



Posibilidad de
venta por metros.

FLUBRAS - MANGUERA DE CAUCHO RESISTENTE A LA ABRASIÓN 12 BAR

CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo interior: caucho natural resistente a la abrasión.
- . Refuerzo: varias capas de tejido de poliéster con hilo conductor antiestático.
- . Cubierta: compuesto de caucho SBR/NR.
- . Temperatura de servicio: -40°C a +70°C.
- . Resistencia a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos.

COLOR:

- . Negro.

NORMAS:

- . TS5928 EN ISO 3861.
- . ISO 1307.
- . Pérdida valor abrasión según DIN 53516 < 65 mm³.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Equipos de limpieza por chorro de arena y granalla.



Tubo interior
Caucho



Refuerzo textil
Poliéster con hilo
conductor antiestático



Cubierta
Caucho SBR/NR

FLUBRAS



Temperatura servicio
-40°C a +70°C

PARA PEDIR REFERENCIA		
Ref.	-	Formato*
FLUBRAS19X33		
FLUBRAS25X39		
FLUBRAS32X48		
FLUBRAS38X56		

Dimensiones en mm		Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso
Ø int.	Ø ext.	bar	bar	mm	gramos/m
19	33	12	36	190	673
25	39	12	36	254	837
32	48	12	36	320	1176
38	56	12	36	380	1550

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: R (rollo completo 100 m.) o M (longitud metros)

ACOPLES Y BOQUILLAS PARA CHORRO DE ARENA DE ACERO BICROMATADO

Ref.	Ø int. mang.
ESS 25T	25 x 39
ESS 32T	32 x 48
ESS 38T	38 x 56



ESS
Acoplamiento
para manguera.

Ref.	Rosca
ESK 3807	G 1" 1/4
ESK 5008	G 1" 1/2



ESK
Adaptador
rosca hembra.

Ref.	Rosca
ESD 3207	G 1" 1/4



ESD
Boquilla aluminio.

Ref.
ESKD 01



ESKD
Junta en material NBR.