



IMAFIT®

MANGUERA REFORZADA SILICONA SANITARIA PLATINUM CURED



NEW!



Rollo de 5 m.



USP Class VI



CARACTERÍSTICAS:

Nuestra manguera de silicona reforzada curada "Platinum", está fabricada en sala blanca con los más estrictos estándares de calidad. Materia prima 100% silicona pura manipulada por maquinaria de alta tecnología y precisión con el más exigente control del proceso. Refuerzo en poliéster (Nylon bajo pedido).

Esta manguera cumple todas las certificaciones exigidas en los procesos más críticos de distintos sectores.

Disponible versión montada con diferentes gamas de racores en uno o ambos extremos.

Temperatura: -80°C a +180°C.

CERTIFICACIONES:

- . USP Class VI.
- . US-FDA 21 CFR 117.2600.
- . NSF - 51.
- . ISO 10933-1.
- . PHTHALATE - BISPENOL FREE.
- . TSE/BSE.
- . ROHS.

APLICACIONES:

- . Industria Farmacéutica.
- . Biotecnología.
- . Cultivo y carga de células.
- . Cosmética.
- . Industria Alimentaria.
- . Analítica Laboratorios.



BAJO PEDIDO,
POSIBILIDAD DE MARCAJE
LÍNEA DE COLOR IDENTIFICATIVA CON
MATERIA PRIMA DE SILICONA

IMAFIT™

CONSÚLTENOS PARA VERSIONES CON RACORES MONTADOS EN EXTREMOS.

Ref.	Dimensiones en mm		Dimensiones en pulgadas	Esesor pared	Presión trabajo	Radio curvatura mínima	Longitud rollos
	ID	OD	ID	mm	bar	mm	mts*
0613FT	6	13	1/4"	3,5	10	50	5
0916FT	9	16	11/32"	3,5	9	50	5
1220FT	12	20	1/2"	4	7	80	5
1624FT	16	24	5/8"	4	7	90	5
1927FT	19	27	3/4"	4	6	110	5
2535FT	25	35	1"	5	4	160	5
3242FT	32	42	1-1/4"	5	3	200	5
3747FT	37	47	1-1/2"	5	2,5	250	5
5062FT	50	62	2"	5	2	320	5

* Otras longitudes de rollo disponibles bajo pedido.