



AJUSTABLE SPOT COOLER

EXAIR

CARACTERÍSTICAS:

- Equipo basado en el funcionamiento del tubo vortex para refrigerar en aplicaciones industriales variadas. Con facilidad de sujetarse mediante el soporte magnético articulado.
- Temperatura de salida ajustable con facilidad.
- En cumplimiento con la norma OSHA puede producir temperatura desde -30°C a +21°C.



ADJUSTABLE SPOT COOLER

Ref.	Capacidad refrigeración	Consumo aire	Componentes
	Kcal/h (6,9 bar)	l/min (6,9 bar)	
KCS 3725*	429	708	Ajustable spot cooler.
KCS 3825	429	708	Ajustable spot cooler, Lanza con salida única y base magnética
KCS 3925	429	708	Ajustable spot cooler, Lanza con doble salida y base magnética

KCS 3725

* No incluye lanza /soporte magnético / kit generadores.

IMPORTANTE: No se suministra el prefiltro de purga con los equipos, solicitar oferta como opcional.

OPCIONALES

Ref.		Roscas
KCSA 5901	Lanza simple de recambio	3/8" NPT
KCSA 5902	Lanza doble de recambio	3/8" NPT
KVOA 9029	Base magnética de recambio	3/8" NPT



MINI COOLER

EXAIR

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para refrigerar pequeñas piezas, evitando el sobrecalentamiento, fusión o rotura.
- Produce una salida de aire frío de -7°C para evitar la acumulación de calor.
- Equipo silencioso en cumplimiento con la norma OSHA.
- Provisto con soporte articulado magnético y lanza de orientación de aire.



MINI COOLER

Ref.	(*) Capacidad Refrigeración	Consumo aire	Temperatura	Nivel sonoro dBA	Conexión
	Kcal/h	l/min (6,9 bar)	de salida		
KCS 3808	139	227	-7°C	76	1/4

KCS 3808

Se proveen con adaptador de rosca a 1/4" BSP.

OPCIONALES

Ref.		Roscas
KCSA 5904	Lanza simple de recambio	1/4" NPT
KCSA 5905	Lanza doble de recambio	1/4" NPT
KVOA 9029	Base magnética de recambio	3/8" NPT