

MULTIFLU - MANGUERA DE CAUCHO EPDM APLICACIONES MÚLTIPLES

MULTIPURPOSE



Consulte medidas de pack en la tabla.

CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo interior: caucho EPDM.
- . Refuerzo: textil poliéster de alta resistencia a la tensión.
- . Cubierta: caucho EPDM.
- . Presión de servicio: 20 bar.
- . Temperatura de servicio: -40°C a +120°C.
- . Alta resistencia a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Manguera muy versátil, para múltiples aplicaciones: conducción de aire caliente, agua fría y caliente, productos químicos con agresividad media (consultar aplicación específica).

COLOR:

- . Rojo.

NORMAS:

- . ISO 1307.



MULTIFLU



Tubo interior
Caucho EPDM



Refuerzo textil
Políester



Cubierta
Caucho EPDM



Presión servicio
20 bar



Temperatura servicio
-40°C a +120°C

PARA PEDIR REFERENCIA	
Ref.	- Formato*
MULTIFLU8X15	-
MULTIFLU10X18	-
MULTIFLU13X21	-
MULTIFLU16X24	-
MULTIFLU25X35	-

Dimensiones en mm		Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso	Longitud rollo	Pack
Ø int.	Ø ext.	bar	bar	mm	gramos/m	metros	metros
8	15	20	60	80	158	100 m	25
10	18	20	60	100	219	100 m	25
13	21	20	60	130	296	100 m	25
16	24	20	60	160	316	80 m	20
25	35	20	60	-	-	50 m	25

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: P25 (pack 25 m.) / P50 (pack 50 m.) / R (rollo completo 100 m.)