



TUBO DE POLIURETANO SANG-A PUR

Nuevo packaging. 

Consúltenos para bobina de 500 m. 

CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo muy flexible. Calidad 98 SH-A.
- . Excelentes propiedades elásticas, también en bajas temperaturas.
- . Excelente resistencia química.
- . Buena resistencia a la abrasión.
- . Buenas propiedades térmicas: -40°C a +80°C.

NORMAS:


- . Opcional con calidad alimentaria FDA 177.2600

APLICACIONES:

- . Neumática con muy buenas propiedades para racor instantáneo, instrumentación, electricidad, informática y automoción.

TOLERANCIA:

- . Ø exterior ± 0,05.
- . Grosor ± 0,05.
- . Doble control láser de dimensiones.



SANG-A PUR
Dureza: 98 SH-A.

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: P25 (pack 25 m.) / P50 (pack 50 m.) / R (rollo completo)

** Indicar en el recuadro, el color requerido:

A (Azul) / AT (Azul transparente) / TR (Transparente) / NE (Negro) / R (Rojo)
Bajo pedido: AM (Amarillo) / VE (Verde) / NA (Naranja)

PARA PEDIR REFERENCIA			Dimensiones en mm		Presión de servicio	Rollo (m)			Pack (m)			Color				
Ref.	Formato*	Color**	Ø int.	Ø ext.	(a 20°C) bar	Long.	100	50	25	Azul	Azul transparente	Transparente	Negro	Rojo		
PUR25X4	-	-	2,5	4	10	200				●	△	△	△	△		
PUR29X43	-	-	2,9*	4,3*	10	100				●	△	△	△	△		
PUR3X5	-	-	3	5*	10	100				●	●	●	●	△		
PUR4X6	-	-	4	6	10	100				●	●	●	●	●		
PUR55X8	-	-	5,5	8	10	100				●	●	●	●	●		
PUR6X8	-	-	6	8	8	100				●	△	●	△	△		
PUR65X10	-	-	6,5	10	10	100				●	●	●	●	●		
PUR7X10	-	-	7*	10	10	100				●	△	△	△	△		
PUR75X10	-	-	7,5	10	10	100				●	△	△	△	△		
PUR8X12	-	-	8	12	10	100				●	△	●	●	△		
PUR9X12	-	-	9	12	10	100				●	△	●	●	△		
PUR98X14	-	-	9,8	14	10	50				●	△	△	△	△		
PUR11X16	-	-	11	16	10	50				●	△	●	△	△		

* Medidas SMART PROTECTION

DISPONIBLE

● DISPONIBLE

△ COLORES OPCIONALES. NO STOCK.

Para colores especiales (Amarillo, Verde y Naranja) consultar pedido mínimo.

TUBO POLIURETANO SANG-A PUR EN PULGADAS

TUBO MUY FLEXIBLE - CALIDAD 98 SH-A - COLOR: AZUL

Pack de 25 m. 

Rollo de 100 m. 

OPCIONAL COLOR TRANSPARENTE

PARA PEDIR REFERENCIA			Dimensiones en mm		Presión de servicio
Ref.	Formato*	Color**	Ø ext.	Ø int. mm	(a 20°C) bar
PUR1/8	-	-	1/8"	1,6	10
PUR5/32	-	-	5/32"	2,5	10
PUR3/16	-	-	3/16"	3,2	10
PUR1/4	-	-	1/4"	4,2	10
PUR5/16	-	-	5/16"	5	10
PUR3/8	-	-	3/8"	6,4	10
PUR1/2	-	-	1/2"	8,5	10



TUBO POLIURETANO EN PULGADAS

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: P25 (pack 25 m.) / P50 (pack 50 m.) / R (rollo completo)

** Indicar en el recuadro, el color requerido: A (Azul color estándar) Bajo pedido: TR (Transparente)