



TUBO TEFLÓN CALIBRADO PTFE NATURAL



CARACTERÍSTICAS:

- . Alta resistencia mecánica.
- . Utilización en alimentación.
- . Excelentes propiedades térmicas: -180°C a +260°C.
- . Buena resistencia a la presión.
- . Gran resistencia a los agentes agresivos y corrosivos.
- . Densidad: 2,2 g/cm³.
- . Dureza: 60° shore D.

COLOR:

- . Natural.

NORMAS:

- . DIN 53455.
- . Aprobación FDA, uso alimentario.

Pack de 25-50 m.



Rollo de 100 m.



APLICACIONES:

- . Industria química, alimentación, intercambiadores de calor, equipos médicos, protecciones mecánicas, aislamientos térmicos y eléctricos.



TEFLÓN CALIBRADO

MEDIDAS MÉTRICAS

Para otras temperaturas: consultar presión de servicio.

PARA PEDIR REFERENCIA		Dimensiones en mm		Presión de servicio	Tolerancia medidas	Rollo	Pack	Pack
Ref.	Formato*	Ø int.	Ø ext.	(a +20°C) bar	mm	100 mts	50 mts	25 mts
TPTFE1.2X1.8	-	1,2	1,8	25	+/-0.05	⊗	⊗	⊗
TPTFE2X4	-	2	4	30	+/-0.05	⊗	⊗	⊗
TPTFE3X6	-	3	6	30	+/-0.08	⊗	⊗	⊗
TPTFE4X6	-	4	6	20	+/-0.08	⊗	⊗	⊗
TPTFE5X8	-	5	8	25	+/-0.08	⊗	⊗	⊗
TPTFE6X8	-	6	8	20	+/-0.08	⊗	⊗	⊗
TPTFE6X9	-	6	9	20	+/-0.12	⊗	⊗	⊗
TPTFE7X10	-	7	10	18	+/-0.12	⊗	⊗	⊗
TPTFE8X10	-	8	10	15	+/-0.10	⊗	⊗	⊗
TPTFE9X12	-	9	12	15	+/-0.12	⊗	⊗	⊗
TPTFE10X12	-	10	12	10	+/-0.12	⊗	⊗	⊗
TPTFE13X16	-	13	16	10	+/-0.12	⊗	⊗	⊗

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: P25 (pack 25 m.) / P50 (pack 50 m.) / R (rollo completo 100 m.)

MEDIDAS PULGADAS

PARA PEDIR REFERENCIA		Dimensiones en mm		Presión de servicio	Tolerancia medidas	Rollo	Pack	Pack
Ref.	Formato*	Ø int.	Ø ext.	(a +20°C) bar	mm	100 mts	50 mts	25 mts
TPTFE1/16X1/8	-	1/16"	1/8"	30	+/-0.05	⊗	⊗	⊗
TPTFE5/32X1/4	-	5/32"	1/4"	25	+/-0.08	⊗	⊗	⊗
TPTFE1/4X3/8	-	1/4"	3/8"	20	+/-0.10	⊗	⊗	⊗
TPTFE3/8X1/2	-	3/8"	1/2"	10	+/-0.12	⊗	⊗	⊗

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: P25 (pack 25 m.) / P50 (pack 50 m.) / R (rollo completo 100 m.)