

P: Entrada (in)
A: Utilización (out)
R: Escape


VÁLVULA DE CIERRE, 3 VÍAS



CARACTERÍSTICAS:


- Válvula de cierre manual, con vía de descarga en posición off.
- Ligera y compacta, adecuada en ambientes corrosivos.
- Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.
- Cuerpo resina acetálica. Partes metálicas en latón níquelado.
- Presión de trabajo: 20 bar.

Ø D1-Ø D2	Ud./caja
HVFF 06-06	25
HVFF 08-06	25
HVFF 08-08	25
HVFF 10-10	20
HVFF 12-10	20
HVFF 12-12	20




HVFF

Ø D-R	Ud./caja
HVFS 06-01	25
HVFS 06-02	25
HVFS 06-03	25
HVFS 08-01	25
HVFS 08-02	25
HVFS 08-03	25
HVFS 10-02	20
HVFS 10-03	20
HVFS 10-04	20
HVFS 12-02	20
HVFS 12-03	20
HVFS 12-04	20




HVFS

Ø D-R	Ud./caja
HVFS 06-G01	25
HVFS 06-G02	25
HVFS 06-G03	25
HVFS 08-G01	25
HVFS 08-G02	25
HVFS 08-G03	25
HVFS 10-G02	20
HVFS 10-G03	20
HVFS 10-G04	20
HVFS 12-G02	20
HVFS 12-G03	20
HVFS 12-G04	20




HVFS-G

R-Ø D	Ud./caja
HVSF 01-06	25
HVSF 01-08	25
HVSF 02-06	25
HVSF 02-08	25
HVSF 02-10	25
HVSF 02-12	25
HVSF 03-06	20
HVSF 03-08	20
HVSF 03-10	20
HVSF 03-12	20
HVSF 04-10	20
HVSF 04-12	20




HVSF

Ø D-R	Ud./caja
HVSF 06-G01	25
HVSF 06-G02	25
HVSF 06-G03	25
HVSF 08-G01	25
HVSF 08-G02	25
HVSF 08-G03	25
HVSF 10-G02	20
HVSF 10-G03	20
HVSF 10-G04	20
HVSF 12-G02	20
HVSF 12-G03	20
HVSF 12-G04	20




HVSF-G

R-R	Ud./caja
HVSS 01-01	25
HVSS 02-01	25
HVSS 02-02	25
HVSS 03-02	20
HVSS 03-03	20
HVSS 04-03	20
HVSS 04-04	20



HVSS

R-R	Ud./caja
HVSS G01-G01	25
HVSS G02-G01	25
HVSS G02-G02	25
HVSS G03-G02	20
HVSS G03-G03	20
HVSS G04-G03	20
HVSS G04-G04	20



HVSS-G-G

Designación:

En Ø D la medida es el diámetro exterior del tubo.
En R la rosca de conexión es:

M5	01	02	03	04
M5x0,8	R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"

G indica que es rosca cilíndrica.