

REGULADORES DE CAUDAL INOX



INOX



VXRE

Ref.	Rosca
VXRE 0101	1/8"
VXRE 0202	1/4"
VXRE 0303	3/8"
VXRE 0404	1/2"

Regulador caudal INOX-316 unidireccional.
Presión trabajo: 16 bar.
Junta VITÓN / Temperatura: 120°C.
Rosca BSP. Posibilidad bajo pedido de roscas NPT y SAE.




INOX



VXREB

Ref.	Rosca
VXREB 0101	1/8"
VXREB 0202	1/4"
VXREB 0303	3/8"
VXREB 0404	1/2"

Regulador caudal INOX-316 bidireccional.
Presión trabajo: 40 bar.
Junta VITÓN / Temperatura: 120°C. Rosca BSP. Posibilidad bajo pedido de roscas NPT y SAE.



INOX

Ref.	Rosca
VXREL-0101	H-1/8"
VXREL-0202	H-1/4"
VXREL-0303	H-3/8"
VXREL-0404	H-1/2"



VXREL

Regulador caudal INOX-316 unidireccional.
Presión trabajo: 10 bar. Temperatura: 120°C. Rosca BSP. Posibilidad bajo pedido de roscas NPT y SAE.




REGULADORES DE CAUDAL INOX CONEXIÓN INSTANTÁNEA "VXEL"

NEW!




INOX

Ref.	Ø Ext. "T"	P	B	C	D	A/F1	A/F2
VXEL 04-M5	4 mm	M5	4.0	24.0	14.0	11.0	9.5
VXEL 06-G01	6 mm	G1/8"	6.0	38.0	24.0	14.3	14.3
VXEL 06-G02	6 mm	G1/4"	8.0	43.0	27.0	19.0	17.4
VXEL 08-G01	8 mm	G1/8"	6.0	38.0	24.0	14.3	14.3
VXEL 08-G02	8 mm	G1/4"	8.0	43.0	27.0	19.0	17.4
VXEL 10-G02	10 mm	G1/4"	8.0	43.0	27.0	19.0	17.4
VXEL 10-G03	10 mm	G3/8"	8.0	51.0	31.0	22.0	20.6
VXEL 12-G03	12 mm	G3/8"	8.0	51.0	31.0	22.0	20.6
VXEL 12-G04	12 mm	G1/2"	10.0	57.0	33.0	27.0	24.0



VXEL-G


"T" Tubo - Rosca hembra BSPP (cilíndrica orientable) - Tubo



VÁLVULAS AUXILIARES

Ref.	Rosca
VCR M5M5	M5
VCR 0101	1/8" HH
VCR 0202	1/4" HH

Ref.	Rosca
VCR 0303	3/8" HH
VCR 0404	1/2" HH
VCR 0505	3/4" HH




VCR

Corredera en anodizado azul.
Cuerpo en latón niquelado.

VÁLVULAS AUXILIARES

CERTIFICACIÓN



INOX


Ref.	Rosca
VXES 0101	1/8"
VXES 0202	1/4"
VXES 0303	3/8"
VXES 0404	1/2"
VXES 0505	3/4"



VXES

Escape rápido en INOX-316.
Presión trabajo: 10 bar.
Temperatura: 120°C.
Junta VITÓN en tamaño 1/8" y 1/4".
Junta Poliuretano en 1/2".


Ref.	Rosca
VES 0101	1/8" HH
VES 0202	1/4" HH
VES 0303	3/8" HH
VES 0404	1/2" HH
VES 0505	3/4" HH
VES 0606	1" HH
Junta recambio (poliuretano elastómero)	
VES 01J	01
VES 02-03J	02-03
VES 04J	04
VES 05-06J	05-06



VES


Escape rápido.
Cuerpo en latón niquelado.

Ref.	Rosca
VOR 0101	1/8"
VOR 0202	1/4"
VAND 0101	1/8"



VAND

válvula "AND"
En aluminio anodizado.



VOR

selector de circuito "OR"
En aluminio anodizado.

VÁLVULAS DE LÍNEA

CARACTERÍSTICAS:

- . Presión nominal: 20 bar.
- . Cuerpos en latón/bronce.
- . Bola cromada.
- . Asientos en PTFE.
- . Maneta resina acetálica negra.

Ref.	Rosca	Ud./caja
VAH 01-01C	1/8" HH	50
VAH 02-02C	1/4" HH	50
VAH 03-03C	3/8" HH	10
VAH 04-04C	1/2" HH	10



VAH-C

Válvula miniatura
hembra/hembra. Cierre de esfera.

Ref.	Rosca	Ud./caja
VPA 01	R-1/8"	50
VPA 02	R-1/4"	50
VPA 03	R-3/8"	50
VPA 04	R-1/2"	50



VPA

Válvula purga.
Junta NBR.

Ref.	Rosca	Ud./caja
VAH 01-01	1/8" HH	20
VAH 02-02	1/4" HH	20
VAH 03-03	3/8" HH	20
VAH 04-04	1/2" HH	20
VAH 05-05	3/4" HH	15



VAH

Mini válvula
cierre de esfera.

Ref.	Rosca	Ud./caja
VAM 01-01	1/8" MH	20
VAM 02-02	1/4" MH	20
VAM 03-03	3/8" MH	20
VAM 04-04	1/2" MH	20
VAM 05-05	3/4" MH	15



VAM

Mini válvula
cierre de esfera.

Ref.	R-Ø D
VAB 01-06C	1/8"-6
VAB 01-08C	1/8"-8
VAB 02-06C	1/4"-6
VAB 02-08C	1/4"-8
VAB 03-08C	3/8"-8



VAB-C

Válvula miniatura macho / bicono.
Cierre de esfera.

Ref.	R1-R2	Ud./caja
VAM 01-01C	1/8"-1/8"	50
VAM 02-01C	1/4"-1/8"	50
VAM 02-02C	1/4"-1/4"	50
VAM 03-02C	3/8"-1/4"	50
VAM 03-03C	3/8"-3/8"	10
VAM 04-04C	1/2"-1/2"	10



VAM-C

Válvula miniatura macho / hembra.
Cierre de esfera.