

# MANGUERAS FLEXIBLES COMPENSADORAS

AR NET

Se trata de mangueras de alta calidad que cumplen las normas industriales PN16. Se pueden usar para muchos propósitos: absorber la dilatación y contracción térmica, eludir obstáculos y absorber la vibración o ampliar el circuito.



| Ref.         | Long. m | R      | Conexión |
|--------------|---------|--------|----------|
| JNFLEX 0507R | 0,7     | 3/4"   | recta    |
| JNFLEX 0515R | 1,5     | 3/4"   | recta    |
| JNFLEX 0607R | 0,7     | 1"     | recta    |
| JNFLEX 0615R | 1,5     | 1"     | recta    |
| JNFLEX 0710L | 1       | 1 1/2" | codo 90° |
| JNFLEX 0715R | 1,5     | 1 1/2" | recta    |
| JNFLEX 0910L | 1       | 2"     | codo 90° |
| JNFLEX 0915R | 1,5     | 2"     | recta    |



JNFLEX

Compensador flexible.

OPCIONAL: Cable anti-latigazo.



# VÁLVULA CORTE PILOTADA INOX 304

INOX

## CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo AISI 304 (CF8) y junta FKM.
- Roscas BSP (opcional bajo pedido NPT).
- Presión máx. fluido: 16 bar.
- Presión de control: de 3 a 8 bar.
- Fluido de control: aire/gas inerte.




- Temperatura fluido: -20°C a +150°C.
- Temperatura ambiente: -20°C a +150°C.
- Compatible con la mayoría de fluidos excepto vapor.
- Pilotaje neumático.
- Puede ser utilizada en horizontal, vertical u oblicuo.

## APLICACIONES:

- Control de redes de aire comprimido.
- Cierre remoto de conducciones aéreas.
- Cuando se requiere rapidez de cierre de sistema.
- Incluye diseño para pilotaje con válvula tipo NAMUR (consultar válvulas neumáticas).



CONSÚLTENOS EN INOX AISI 316




SF

Válvula corte pilotada Inox 304

| Rosca  | DN | A (mm) | D (mm) | SW (mm) | B (mm) | L (mm) | kgs  |
|--------|----|--------|--------|---------|--------|--------|------|
| 3/8"   | 10 | 56     | 46     | 22      | 33     | 98     | 0,8  |
| 1/2"   | 15 | 61     | 52     | 26,5    | 35     | 112    | 1    |
| 3/4"   | 20 | 72     | 64     | 32      | 40     | 135    | 1,5  |
| 1"     | 25 | 78     | 69     | 41      | 43     | 143    | 1,92 |
| 1 1/4" | 32 | 94     | 86     | 50      | 51     | 165    | 3,06 |
| 1 1/2" | 40 | 104    | 96     | 56      | 56     | 180    | 3,76 |
| 2"     | 50 | 116    | 108    | 70      | 62     | 207    | 5,71 |

## NORMALMENTE ABIERTA

| Ref.      | Rosca  |
|-----------|--------|
| SF200110G | 3/8"   |
| SF200115G | 1/2"   |
| SF200120G | 3/4"   |
| SF200125G | 1"     |
| SF200132G | 1-1/4" |
| SF200140G | 1-1/2" |
| SF200150G | 2"     |




Esquema de funcionamiento

NEW!

## NORMALMENTE CERRADA

| Ref.        | Rosca  |
|-------------|--------|
| SF200120GNC | 3/4"   |
| SF200125GNC | 1"     |
| SF200140GNC | 1 1/2" |



Esquema de funcionamiento

NEW!

## DOBLE EFECTO

| Ref.      | Rosca  |
|-----------|--------|
| SF200320G | 3/4"   |
| SF200325G | 1"     |
| SF200340G | 1 1/2" |