

# VULCANO PU-R FR

## MANGUERA POLIURETANO CON

### ESPIRAL DE ACERO REVESTIDO

### DE COBRE PARA ASPIRACIÓN



#### CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo ultra liso de PU transparente, ligero y muy flexible para aplicaciones dinámicas.
- . Refuerzo: espiral de acero revestido con cobre.
- . Temperatura de servicio: -40°C a +90°C
- . Resistente a la abrasión, fatiga, envejecimiento y agentes atmosféricos.

#### PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Aspiración gránulos, polvo abrasivo, químicos, cerámica, carpintería, industria plástica y aplicaciones alimentarias.

#### COLOR:

- . Translúcido.

#### NORMAS:

- . Materia prima libre de halógenos.
- . Conforme normativa RoHS.
- . Cumple normativa CE para succión alimentos secos.



VULCANO PU-R FR



Refuerzo  
Acero-Cobre



Tubo  
PU



Temperatura servicio  
-40°C a +90°C

Ref.	Dimensión en mm		Vacío mm H <sub>2</sub> O	Radio curvatura mm	Peso gramos/m	Longitud rollo metros
	Ø ext.	Grosor mínimo pared mm				
MVULPURFR2520M	25	0,40	2,0	30	140	20
MVULPURFR3820M	38	0,40	2,0	30	170	20
MVULPURFR4020M	40	0,40	2,0	32	180	20
MVULPURFR5120M	51	0,40	2,0	40	220	20
MVULPURFR6320M	63	0,40	1,7	55	270	20
MVULPURFR7620M	76	0,43	1,7	65	400	20
MVULPURFR8020M	80	0,43	1,6	65	420	20
MVULPURFR10215M	102	0,53	1,3	85	530	15
MVULPURFR12015M	120	0,53	1,0	100	615	15