


ENCHUFES RÁPIDOS LUDECKE PARA MOLDES

(Control y regulación de temperatura de moldes)

Nuevo diseño de juntas mucho más resistentes y de larga duración

- Cuerpo y válvula en latón MS 58 (2.0401)
- Muelle, collarín y bolas en Acero Inox
- Juntas de Vitón recubiertas de PTFE (Teflón)
- Alta resistencia según norma DIN 53504
- Alta resistencia a la abrasión de juntas según norma DIN 54021
- **DN 2,7 , DN 6, DN 9 y DN 13 INTERCAMBIABLES CON HASCO Z8 Y DME (Según tabla)**
- Configuraciones posibles para Paso Libre, Simple Obturación ó Doble obturación
- Opcional: Todos los modelos pueden equiparse con sistema de seguridad anti-desconexión
- Opcional: Collarines de colores para distinción de líneas



MODELO	DN	INTERCAMBIABLE	Versión
ESHMC	DN 2,7	HASCO Z8	Latón
ESHM	DN 6	HASCO Z8	Latón
ESH	DN 9	HASCO Z8	Latón
ESHG	DN 13	HASCO Z8	Latón
ESHME	DN 6	HASCO Z8	Inox
ESHE	DN 9	HASCO Z8	Inox
ESDM	DN 6	DME 1/4"	Latón
ESD	DN 9	DME 3/8"	Latón

