

ACCESORIOS ROSCADOS INSTRUMENTACIÓN



Consulte programa más amplio en www.accesfluid.com



CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: Acero Inox AISI 316 (Latón y Acero Carbono bajo pedido).
- . Temperatura Máx.: +537°C (Acero Inox 316 sin juntas).
- . Temperatura Junta Cobre: -196°C a +204°C.
- . Roscas: NPT ASME B1.20.1 / BSPT ISO 7/1 / BSPP ISO228.

BENEFICIOS:

- . Alta precisión de cierre.
- . Variedad de configuraciones. (Consúltenos otras medidas y terminaciones).

PRINCIPALES APLICACIONES:

- . Líneas de aire en instrumentación.
- . Plantas industriales de servicio.
- . Líneas de instrumentación de alta presión.
- . Sector petroquímico.

TABLA PRESIONES ACERO INOX 316 (ASME B31.3)


Tamaño designador	Macho (bar)	Hembra (bar)
2 - (1/8")	696	447
4 - (1/4")	551	454
6 - (3/8")	537	365
8 - (1/2")	530	337
12 - (3/4")	502	316
16 - (1")	365	303



Disponible amplia gama. CONSÚLTENOS para otras figuras, medidas y roscas.

Machón rosca NPT

Ref.	Rosca NPT
IHN-2N	1/8"
IHN-4N	1/4"
IHN-6N	3/8"
IHN-8N	1/2"



IHN-N

Machón rosca NPT-BSPP


Ref.	Rosca NPT	Rosca BSPP
IHN-2N-2G	1/8"	G-1/8"
IHN-4N-4G	1/4"	G-1/4"
IHN-6N-6G	3/8"	G-3/8"
IHN-8N-8G	1/2"	G-1/2"



IHN-N-G

Machón reducido rosca NPT

Ref.	Rosca NPT	Rosca NPT
IHRN-4N-2N	1/4"	1/8"
IHRN-6N-4N	3/8"	1/4"
IHRN-8N-4N	1/2"	1/4"
IHRN-8N-6N	1/2"	3/8"



IHRN-N

Adaptador Macho NPT- Hembra BSPP

Ref.	Rosca NPT	Rosca BSPP
IA-2N-2G	1/8"	G-1/8"
IA-4N-4G	1/4"	G-1/4"
IA-6N-6G	3/8"	G-3/8"
IA-8N-8G	1/2"	G-1/2"



IA-N-G

Adaptador Macho-Hembra NPT

Ref.	Rosca NPT
IA-2N	1/8"
IA-4N	1/4"
IA-6N	3/8"
IA-8N	1/2"



IA-N

Adaptador Macho-Hembra NPT reducido

Ref.	Rosca M-NPT	Rosca H-NPT
IRA-2N-4N	1/8"	1/4"
IRA-4N-6N	1/4"	3/8"
IRA-6N-8N	3/8"	1/2"
IRA-8N-12N	1/2"	3/4"



IRA-N

Adaptador Macho-Hembra NPT reducido

Ref.	Rosca M-NPT	Rosca H-NPT
IRHB-4N-2N	1/4"	1/8"
IRHB-6N-4N	3/8"	1/4"
IRHB-8N-4N	1/2"	1/4"
IRHB-8N-6N	1/2"	3/8"



IRHB-N

Adaptador Hembra-Hembra NPT

Ref.	Rosca NPT
IHC-2N	1/8"
IHC-4N	1/4"
IHC-6N	3/8"
IHC-8N	1/2"



IHC-N

Adaptador Hembra-Hembra NPT reducido

Ref.	Rosca NPT	Rosca NPT
IHRC-4N-2N	1/4"	1/8"
IHRC-6N-4N	3/8"	1/4"
IHRC-8N-4N	1/2"	1/4"
IHRC-8N-6N	1/2"	3/8"



IHRC-N

Arandela cobre para roscas BSPP ISO

Ref.	Rosca
IPG-2	1/8"
IPG-4	1/4"
IPG-6	3/8"
IPG-8	1/2"



IPG




Consulte programa más amplio en
www.accesfluid.com

ACCESORIOS ROSCADOS INSTRUMENTACIÓN

Tapón rosca Macho NPT

Ref.	Rosca NPT
IPP-2N	1/8"
IPP-4N	1/4"
IPP-6N	3/8"
IPP-8N	1/2"



IPP-N

Tapón rosca Hembra NPT


Ref.	Rosca NPT
IPC-2N	1/8"
IPC-4N	1/4"
IPC-6N	3/8"
IPC-8N	1/2"



IPC-N

Codo 90° rosca Hembra NPT

Ref.	Rosca NPT
IFE-2N	1/8"
IFE-4N	1/4"
IFE-6N	3/8"
IFE-8N	1/2"



IFE-N

Codo 90° rosca Macho-Hembra NPT

Ref.	Rosca NPT
ISE-2N	1/8"
ISE-4N	1/4"
ISE-6N	3/8"
ISE-8N	1/2"



ISE-N

Te rosca Hembra NPT

Ref.	Rosca NPT
IFT-2N	1/8"
IFT-4N	1/4"
IFT-6N	3/8"
IFT-8N	1/2"



IFT-N

Cruz rosca Hembra NPT

Ref.	Rosca NPT
IFC-2N	1/8"
IFC-4N	1/4"
IFC-6N	3/8"
IFC-8N	1/2"



IFC-N



CONSULTE NUESTRO AMPLIO PROGRAMA DE PRODUCTOS PARA INSTRUMENTACIÓN, TODA UNA EXTENSA GAMA QUE CUMPLE LAS MÁS EXIGENTES CERTIFICACIONES.

937 811 612) accesfluid