

RACORES 3 PIEZAS EN LATÓN NIQUELADO

Ref.	Rosca
AQGL 0404	G 1/2"
AQGL 0505	G 3/4"
AQGL 0606	G 1"
AQGL 0707	G 1 1/4"



AQGL

DISTRIBUIDORES APLIQUE MURAL

. Temperatura de trabajo: -25°C a +80°C.

VERSIÓN TUBO - TRIPLE Y SIMPLE SALIDA

Ref.	Entrada	Utilización
INDT 120204	20	3 x G 1/2"
INDT 125204	25	3 x G 1/2"
INDT 120104	20	1 x G 1/2"
INDT 125104	25	1 x G 1/2"




INDT

Salida inferior con purga manual incluida.

VERSIÓN VÁLVULA - TRIPLE SALIDA

Ref.	Entrada	Utilización
INDV 104204	G 1/2"	3 x G 1/2"
INDV 105204	G 3/4"	3 x G 1/2"
INDV 106204	G 1"	3 x G 1/2"



INDV

Salida inferior con purga manual incluida.

VERSIÓN ROSCA - TRIPLE SALIDA

Ref.	Entrada	Utilización
INDP 104204	G-1/2"	3 x G 1/2"
INDP 105204	G-3/4"	3 x G 1/2"



INDP

Salida inferior con purga manual incluida.

Ref.	Entrada	Utilización
IDE 104103	1/2"	1 x 3/8"
IDE 104203	1/2"	2 x 3/8"
IDE 204103	1 x 3/8"	2 x 1/2"



IDE

Cuerpo de color negro. Tuberías hasta Ø 20mm.

Ref.	Entrada/salida	Utilización
INDC 220604	Tubo 20	6 x 1/2"
INDC 225604	Tubo 25	6 x 1/2"



INDC

Distribuidor - colector