



Pack de 25-50 m.

BITUBO POLIURETANO TWIN-PUR

CARACTERÍSTICAS:

- Bitubo en poliuretano 98 SH-A.
- Excelentes propiedades elásticas, también en bajas temperaturas.
- Excelente resistencia química.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Facilita el montaje entre válvula y actuador.
- Se distingue la identificación de los circuitos por diferente color.
- Combinación de color estándar: azul-negro.

- Fácil separación de los extremos para la aplicación de cualquier tipo de racor (inclusive racor instantáneo).
- Temperatura de trabajo: -40°C a +80°C.



TWIN-PUR
Es posible, bajo pedido, suministrar TRI-PU R (3 tubos).

PARA PEDIR REFERENCIA

Ref.	- Formato*
TPBI 24	-
TPBI 46	-
TPBI 68	-
TPBI 7510	-

Ref.	Dimensiones en mm		Presión de servicio (a 20°C) bar
	Ø int.	Ø ext.	
TPBI 24	2	4	12
TPBI 46	4	6	10
TPBI 68	6	8	10
TPBI 7510	7,5	10	10

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: P25 (pack 25 m.) / P50 (pack 50 m.)



Pack de 100 m.



EUROPEAN REGULATION (CE)
N° 1935/2004

MEDIDAS MÉTRICAS

Ref.	Ø int. mm	Ø ext. mm	Presión de trabajo (bar)
LDPE2X4	2,5	4	14
LDPE4X6	4	6	12
LDPE6X8	6	8	9
LDPE7X10	7	10	11
LDPE9X12	9	12	9

MEDIDAS PULGADAS

Ref.	Ø int.	Ø ext.	Presión de trabajo (bar)
LDPE5/32	0,098	5/32	14,6
LDPE3/16	0,125	3/16	12,7
LDPE1/4	0,170	1/4	12,2
LDPE5/16	0,216	5/16	11,6
LDPE3/8	1/4	3/8	12,8
LDPE1/2	3/8	1/2	9,1

TUBO POLIETILENO LDPE ALIMENTARIO

CARACTERÍSTICAS:

- Tubería de polietileno de baja densidad.
- Certificación CE uso alimentario.
- Certificación alemana SK-ZERK alimentaria.
- Homologado según directiva vigente (UE) para utilización en envases en contacto con alimentos.
- Excelente flexibilidad.
- Tolerancia: ±0,10 mm.
- Temperatura trabajo: -5°C a +60°C.
- Excelente grado de rugosidad.

APLICACIONES:

- Industria alimentaria de bebidas y alimentos.
- Industria química, laboratorios y hospitales.

COLORES:

- Colores estándar: blanco translúcido.
- Disponible bajo pedido mínimo una amplia gama de colores y personalizaciones.



COLOR ESTÁNDAR EN BLANCO TRANSLÚCIDO,
BAJO PEDIDO MÍNIMO
DISPONIBLE AMPLIA GAMA DE COLORES
CONSÚLTENOS OTRAS MEDIDAS
Y PERSONALIZACIONES



LDPE