

RACORES PUSH-LOK

FÁCIL CONEXIÓN (DIRECTO A MANGUERA PUSH-FLOW SIN NECESIDAD DE ABRAZADERAS)



CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo: latón (opcional acero Inox y acero).
- Presión de trabajo: 17 bar de 1/4" a 3/4" 12 bar para 1".

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- Circuitos refrigeración para moldes inyección.
- Circuitos refrigeración para robots de soldadura.

- Conducción aire comprimido/agua.
- Conducción y descarga a baja presión de fluidos hidráulicos, aceite fuel y grasa.

FLUIDOS RECOMENDADOS:

- Aire y aire seco.
- Agua.
- Aceites hidráulicos y lubricantes con base mineral.
- Emulsiones agua-aceite y agua-glycol.

Ver manguera PUSH - FLOW en página 166 del apartado TUBERÍAS Y MANGUERAS.

Ref.	Tubo ID.	Rosca
EAPF1401	1/4	R1/8
EAPF1402	1/4	R1/4
EAPF3802	3/8	R1/4
EAPF3803	3/8	R3/8
EAPF1203	1/2	R3/8
EAPF1204	1/2	R1/2
EAPF5804	5/8	R1/2
EAPF5805	5/8	R3/4
EAPF3405	3/4	R3/4



EAPF
Rosca macho BSP cónica

Ref.	Tubo ID.	Rosca
EAPF14G01	1/4	R1/8
EAPF14G02	1/4	R1/4
EAPF38G02	3/8	R1/4
EAPF38G03	3/8	R3/8
EAPF12G04	1/2	R1/2
EAPF58G04	5/8	R1/2



EAPF-G
Rosca macho BSP cilíndrica, cono 60°

Ref.	Tubo ID.	Rosca
EBPF1402	1/4	G1/4
EBPF3803	3/8	G3/8
EBPF1204	1/2	G1/2
EBPF5858	5/8	G5/8
EBPF3405	3/4	G3/4



EBPF
Rosca hembra BSP giratoria, cono 60°.

Ref.	Tubo ID.	Rosca
EBPF14M14	1/4	M14*1.5
EBPF38M16	3/8	M16*1.5
EBPF38M18	3/8	M18*1.5
EBPF12M22	1/2	M22*1.5
EBPF34M30	3/4	M30*2



EBPF-M
Rosca hembra giratoria Métrica, cono 24° con junta..

Ref.	Tubo ID.	Rosca
EBPF14J716	1/4	7/16*20
EBPF14J12	1/4	1/2*20
EBPF38J12	3/8	1/2*20
EBPF14J916	1/4	9/16*18
EBPF38J916	3/8	9/16*18
EBPF12J916	1/2	9/16*18
EBPF12J34	1/2	3/4*16
EBPF12J78	1/2	7/8*14
EBPF58J78	5/8	7/8*14
EBPF34J116	3/4	1-1/16*12
EBPF1J116	1	1-1/16*12



EBPF-J
Rosca hembra giratoria JIC 37

Ref.	Tubo ID.	Rosca
EBPF14S716	1/4	7/16*20
EBPF14S12	1/4	1/2*20
EBPF38S58	3/8	5/8*18
EBPF38S34	3/8	3/4*16
EBPF12S34	1/2	3/4*16
EBPF58S78	5/8	7/8*14
EBPF34S116	3/4	1-1/16*14



EBPF-S
Rosca hembra giratoria SAE 45

Ref.	Tubo ID.
EEPF14	1/4
EEPF38	3/8
EEPF12	1/2
EEPF58	5/8
EEPF34	3/4
EEPF1	1



EEPF
Espiga - Espiga.

Ref.	Tubo ID.	Rosca
EBLPP14M14	1/4	M14*1.5
EBLPP38M16	3/8	M16*1.5
EBLPP38M18	3/8	M18*1.5
EBLPP12M22	1/2	M22*1.5
EBLPP34M30	3/4	M30*2



EBLPP-M
Codo rosca hembra giratoria Métrica cono 24° con junta.

Ref.	Tubo ID.	Rosca
EBLPP14J716	1/4	7/16*20
EBLPP38J916	3/8	9/16*18
EBLPP12J34	1/2	3/4*16
EBLPP58J78	5/8	7/8*14
EBLPP34J116	3/4	1-1/16*12



EBLPP-J
Codo rosca hembra giratoria JIC 37

Ref.	Tubo ID.	Rosca
EBLPP14S716	1/4	7/16*20
EBLPP38S916	3/8	5/8*18
EBLPP12S34	1/2	3/4*16



EBLPP-S
Codo rosca hembra giratoria SAE 45