



CONSÚLTENOS
PARA LA VERSIÓN
"ANTI-GOTEO"

ENCHUFE RÁPIDO LATÓN MINIATURA DN 5 CON DOBLE VÁLVULA



Doble válvula,
enchufe y adaptador.

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: latón MS 58 sin niquelar.
- . Muelle válvula y bolas: acero Inox 1.4310 (ASTM 301)
- . Juntas NBR (Opcional EPDM y FKM).
- . PN 35 bar.
- . Caudal: 450 l/min.

APLICACIONES:

- . Control paneles de refrigeración, regulación e instrumentación, automatización neumática, utillajes-herramientas neumáticas.

BENEFICIOS:

- . Válvula cierre en enchufe y adaptador.
- . Diseño robusto, seguro y compacto.

ADVERTENCIA:

no intercambiable con DN5 simple válvula.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESM 18 AAB	G 1/8"	36,5	17	25
ESM 14 AAB	G 1/4"	38	17	25
ESM 38 AAB	G 3/8"	38	17	25
ESM 101 AAB	M 10x1	36	17	25
ESM 121 AAB	M 12x1,5	40	17	25
ESM 141 AAB	M 14x1,5	40	17	25



d

ESM

Enchufe rosca macho.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESM 18 IAB	G 1/8"	38	17	25
ESM 14 IAB	G 1/4"	38	17	25
ESM 38 IAB	G 3/8"	38,5	17	25
ESM 101 IAB	M 10x1	38	17	25
ESM 121 IAB	M 12x1,5	38	17	25
ESM 141 IAB	M 14x1,5	38	17	25



d

ESM

Enchufe rosca hembra.

Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESM 4 TAB	4 mm	46,5	17	25
ESM 5 TAB	5 mm	46,5	17	25
ESM 6 TAB	6 mm	46,5	17	25
ESM 8 TAB	8 mm	46,5	17	25
ESM 9 TAB	9 mm	46,5	17	25



d

ESM

Enchufe espiga.

Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESM 4 TSVAB	4 mm	59,5	17	25
ESM 6 TSVAB	6 mm	59,5	17	25
ESM 9 TSVAB	9 mm	59,5	17	25



d

ESM

Enchufe espiga-pasamuros.

Ref.	Tubo	I	d	Ud./caja
ESM 4 TQAB	4x6	43	17	25
ESM 6 TQAB	6x8	43	17	25



d

ESM

Enchufe conexión rápida.



I

d

Ref.	Tubo	I	d	Ud./caja
ESM 4 TQFAB	4x6	120	17	25
ESM 6 TQFAB	6x8	120	17	25

ESM

Enchufe conexión rápida.

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESM 18 NAAB	G 1/8"	40,5	25
ESM 14 NAAB	G 1/4"	42	25
ESM 38 NAAB	G 3/8"	42	25
ESM 121 NAAB	M 12x1,5	44	25
ESM 141 NAAB	M 14x1,5	44	25



ESM

Adaptador rosca macho.

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESM 18 NIAB	G 1/8"	42	25
ESM 14 NIAB	G 1/4"	42	25
ESM 38 NIAB	G 3/8"	43,5	25
ESM 121 NIAB	M 12x1,5	42	25
ESM 141 NIAB	M 14x1,5	42	25



ESM

Adaptador rosca hembra.

Ref.	ID. Tubo	I	Ud./caja
ESM 4 SAB	4 mm	50,5	25
ESM 6 SAB	6 mm	50,5	25
ESM 8 SAB	8 mm	50,5	25
ESM 9 SAB	9 mm	50,5	25



ESM

Adaptador espiga.

Ref.	ID. Tubo	I	Ud./caja
ESM 4 SSVAB	4 mm	64	25
ESM 6 SSVAB	6 mm	64	25
ESM 9 SSVAB	9 mm	64	25



ESM

Adaptador espiga-pasamuros.

Ref.	Tubo	I	Ud./caja
ESM 4 SQAB	4x6	47	25
ESM 6 SQAB	6x8	47	25



ESM

Adaptador conexión rápida.



I

Ref.	Tubo	I	Ud./caja
ESM 4 SQFAB	4x6	135	25
ESM 6 SQFAB	6x8	135	25

ESM

Adaptador conexión rápida.