




Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE REFRIGERACIÓN MOLDES DN13 LATÓN

LÜDECKE

EUROPEAN
PROFILE

CARACTERÍSTICAS:


- . Cuerpo: latón MS 58 (2.0401).
- . Válvula, muelle y bolas: acero Inox 1.4310 (ASTM 301).
- . Juntas: FKM.
- . Temperatura de servicio: 20°C a +200°C.
- . Presión de trabajo: 15 bar.
- . Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.

BENEFICIOS:

- . Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
- . Diseño robusto, seguro y compacto.
- . Intercambiable con Hasco Z 8.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Control temperatura con agua caliente o fría.
- . Regulación térmica moldes inyección.
- . Industria plástica, aluminio, ZAMAK.



NOTA: modelo paso libre (sin válvula) con pulsador en latón niquelado para distinción.



Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESHG 19 TL	19 mm	ESHG 19 TLAB

ESHG TL
Enchufe espiga estándar.



Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESHG 16 T	16 mm	ESHG 16 TAB
ESHG 19 T	19 mm	ESHG 19 TAB

ESHG T
Enchufe espiga manguera
PUSH-FLOW.



Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESHG 19 TL-45	19 mm	ESHG 19 TL-45AB

ESHG TL-45
Enchufe 45° espiga estándar.



Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESHG 19 TL-90	19 mm	ESHG 19 TL-90AB

ESHG TL-90
Enchufe 90° espiga estándar.



Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula
ESHG 34 I	G 3/4"	ESHG 34 IAB

ESHG I
Enchufe rosca hembra



Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula
ESHG 12 A	G 1/2"	ESHG 12 AAB
ESHG 2415 A	M24 x 1,5	ESHG 2415 AAB
ESHG 34 A	G 3/4"	ESHG 34 AAB

ESHG A
Enchufe rosca macho
(interior cono DIN 3863)



Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula
ESHG 2415 A-90	M24 x 1,5	ESHG 2415 A-90AB

ESHG A-90
Enchufe rosca macho 90°
(interior cono DIN 3863)