



RACORES BICONO INOX DIN 2353



CARACTERÍSTICAS:

- . Material: Acero Inox 316L.
- . Temperatura máx.: + 400°C (Considerar temperatura máxima tubo utilizado)
- . Tipos rosca: Cilíndrica BSP DIN3852.
Cónica BSPT.
NPT (ANSI/ASME B1.20.1).

CARACTERÍSTICAS:

- . Racores contruidos íntegramente en Inox 316L.
- . Alto grado de resistencia química a productos agresivos.
- . Óptima prevención de fugas.
- . Protección antivibraciones.
- . Excelente resistencia a altas temperaturas y fluidos agresivos.

APLICACIONES:

- . Hidráulica.
- . Industria Química/Petroquímica.
- . Laboratorios.
- . Instrumentación.
- . Industria del papel y plásticos.
- . Construcción naval.

PRESIONES

SERIE	TUBO O.D.	PRESIÓN NOMINAL
L (light)	6-15 mm	250 bar
	18-22 mm	160 bar
	28-42 mm	100 bar
S (heavy)	6-14 mm	630 bar
	16-25 mm	400 bar
	30-38 mm	250 bar

Disponible amplia gama.
CONSÚLTENOS para otras figuras,
medidas y rosas.



Recto rosca macho cilíndrica BSPP sin junta

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DMC 06L-01G	6 mm	1/8"
DMC 06L-02G	6 mm	1/4"
DMC 08L-02G	8 mm	1/4"
DMC 08L-03G	8 mm	3/8"
DMC 10L-02G	10 mm	1/4"
DMC 10L-03G	10 mm	3/8"
DMC 10L-04G	10 mm	1/2"
DMC 12L-02G	12 mm	1/4"
DMC 12L-03G	12 mm	3/8"
DMC 12L-04G	12 mm	1/2"
DMC 15L-03G	15 mm	3/8"
DMC 15L-04G	15 mm	1/2"
DMC 18L-03G	18 mm	3/8"
DMC 18L-04G	18 mm	1/2"
DMC 22L-06G	22 mm	1"
DMC 28L-06G	28 mm	3/4"
DMC 35L-08G	35 mm	1"
DMC 20S-06G	20 mm	3/4"
DMC 25S-08G	25 mm	1"
DMC 30S-08G	30 mm	1"



DMC-G
Macho cilíndrico.

Recto rosca macho cónica BSPT

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DMC 06L-01R	6 mm	1/8"
DMC 06L-02R	6 mm	1/4"
DMC 08L-01R	8 mm	1/8"
DMC 08L-02R	8 mm	1/4"
DMC 10L-02R	10 mm	1/4"
DMC 10L-03R	10 mm	3/8"
DMC 12L-02R	12 mm	1/4"
DMC 12L-03R	12 mm	3/8"
DMC 12L-04R	12 mm	1/2"
DMC 15L-03R	15 mm	3/8"
DMC 15L-04R	15 mm	1/2"
DMC 18L-04R	18 mm	1/2"
DMC 22L-06R	22 mm	3/4"
DMC 28L-08R	28 mm	1"



DMC-R
Macho cónico

Recto rosca macho cónica NPT


Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DMC 06L-01N	6 mm	1/8"
DMC 06L-02N	6 mm	1/4"
DMC 08L-02N	8 mm	1/4"
DMC 10L-02N	10 mm	1/4"
DMC 10L-03N	10 mm	3/8"
DMC 12L-03N	12 mm	3/8"
DMC 12L-04N	12 mm	1/2"



DMC-N
Macho NPT

Recto rosca hembra cilíndrica BSPP

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DFC 06L-01G	6 mm	1/8"
DFC 08L-02G	8 mm	1/4"
DFC 08L-03G	8 mm	3/8"
DFC 10L-02G	10 mm	1/4"
DFC 10L-03G	10 mm	3/8"
DFC 12L-03G	12 mm	3/8"
DFC 12L-04G	12 mm	1/2"
DFC 15L-04G	15 mm	1/2"
DFC 18L-04G	18 mm	1/2"



DFC-G
Hembra cilíndrica

Recto rosca hembra para manómetro BSPP

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DGC 06L-02G	6 mm	1/4"
DGC 08L-02G	8 mm	1/4"
DGC 10L-02G	10 mm	1/4"
DGC 12L-02G	12 mm	1/4"



DGC-G
Hembra Manómetro



RACORES BICONO INOX DIN 2353




Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DLM 06L-01R	6 mm	1/8"
DLM 08L-02R	8 mm	1/4"
DLM 10L-02R	10 mm	1/4"
DLM 10L-03R	10 mm	3/8"
DLM 12L-02R	12 mm	1/4"
DLM 12L-03R	12 mm	3/8"
DLM 15L-04R	15 mm	1/2"
DLM 18L-04R	18 mm	1/2"
DLM 22L-06R	22 mm	3/4"



DLM
Codo fijo rosca macho cónico BSPT


Codo orientable rosca macho BSPP sin junta

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DLMG 06L-01G	6 mm	1/8"
DLMG 08L-02G	8 mm	1/4"
DLMG 10L-02G	10 mm	1/4"
DLMG 12L-03G	12 mm	3/8"
DLMG 15L-04G	15 mm	1/2"
DLMG 18L-04G	18 mm	1/2"



DLMG
Codo orientable rosca macho BSPP sin junta

Ref.	Tubo O.D.
DL 06L	6 mm
DL 08L	8 mm
DL 10L	10 mm
DL 12L	12 mm
DL 15L	15 mm
DL 18L	18 mm
DL 22L	22 mm
DL 28L	28 mm
DL 35L	35 mm
DL 20S	20 mm
DL 25S	25 mm
DL 30S	30 mm



DL
Codo 90° Tubo-Tubo

Ref.	Tubo O.D.
DU 06L	6 mm
DU 08L	8 mm
DU 10L	10 mm
DU 12L	12 mm
DU 15L	15 mm
DU 18L	18 mm
DU 22L	22 mm
DU 28L	28 mm
DU 35L	35 mm
DU 20S	20 mm
DU 25S	25 mm
DU 30S	30 mm



DU
Recto Tubo-Tubo

Ref.	Tubo O.D.	Tubo O.D.
DRU 08L-06L	8 mm	6 mm
DRU 10L-06L	10 mm	6 mm
DRU 10L-08L	10 mm	8 mm
DRU 12L-08L	12 mm	8 mm
DRU 12L-10L	12 mm	10 mm
DRU 15L-12L	15 mm	12 mm
DRU 18L-15L	18 mm	15 mm



DRU
Recto Tubo-Tubo reducido

Ref.	Tubo O.D.
DBU 06L	6 mm
DBU 08L	8 mm
DBU 10L	10 mm
DBU 12L	12 mm
DBU 15L	15 mm
DBU 18L	18 mm
DBU 22L	22 mm
DBU 28L	28 mm
DBU 35L	35 mm
DBU 20S	20 mm
DBU 25S	25 mm
DBU 30S	30 mm



DBU
Recto Tubo-Tubo Pasamuros

Ref.	Tubo O.D.
DT 06L	6 mm
DT 08L	8 mm
DT 10L	10 mm
DT 12L	12 mm
DT 15L	15 mm
DT 18L	18 mm
DT 22L	22 mm
DT 28L	28 mm
DT 35L	35 mm
DT 20S	20 mm
DT 25S	25 mm
DT 30S	30 mm



DT
"T" tubo/tubo/tubo

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DTRC 06L-01G	6 mm	1/8"
DTRC 08L-02G	8 mm	1/4"
DTRC 10L-02G	10 mm	1/4"
DTRC 12L-03G	12 mm	3/8"
DTRC 15L-04G	15 mm	1/2"
DTRC 18L-04G	18 mm	1/2"



DTRC
"T" Tubo-Rosca BSPP sin junta-Tubo



RACORES BICONO INOX DIN 2353



Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DTRL 06L-01G	6 mm	1/8"
DTRL 08L-02G	8 mm	1/4"
DTRL 10L-02G	10 mm	1/4"
DTRL 12L-03G	12 mm	3/8"
DTRL 15L-04G	15 mm	1/2"
DTRL 18L-04G	18 mm	1/2"



DTRL

"T" Tubo-Rosca BSPP sin junta-Tubo

Ref.	Tubo O.D.
DZ 06L	6 mm
DZ 08L	8 mm
DZ 10L	10 mm
DZ 12L	12 mm
DZ 15L	15 mm
DZ 18L	18 mm



DZ

Cruz Tubo

Ref.	Tubo
DIL 06-1	4x6 mm
DIL 08-1,5	5x8 mm
DIL 08-1	6x8 mm
DIL 10-1,5	7x10 mm
DIL 10-1	8x10 mm
DIL 12-1,5	9x12 mm
DIL 12-1	10x12 mm
DIL 15-1,5	12x15 mm
DIL 15-1	13x15 mm
DIL 18-2	14x18 mm



DIL

Refuerzo interior tubo

Ref.	Tubo O.D.
DS 06L	6 mm
DS 08L	8 mm
DS 10L	10 mm
DS 12L	12 mm
DS 15L	15 mm
DS 18L	18 mm
DS 22L	22 mm
DS 28L	28 mm
DS 35L	35 mm
DS 20S	20 mm
DS 25S	25 mm
DS 30S	30 mm



DS

Bicono

Ref.	Tubo O.D.	Rosca
DN 06L	6 mm	M12x1,5
DN 08L	8 mm	M14x1,5
DN 10L	10 mm	M16x1,5
DN 12L	12 mm	M18x1,5
DN 15L	15 mm	M22x1,5
DN 18L	18 mm	M26x1,5
DN 22L	22 mm	M30x2
DN 28L	28 mm	M36x2
DN 35L	35 mm	M45x2
DN 20S	20 mm	M30x2
DN 25S	25 mm	M36x2
DN 30S	30 mm	M42x2



DN

Tuerca

Consulte a nuestro departamento técnico para aplicaciones específicas: **937 811 612**)) **accesfluid**