

RACORES RÁPIDOS EN POLIACETAL

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados en poliacetal: idóneos en industria alimentaria.
- Conducción aire o líquidos no agresivos.
- Ligeros y de sencillo montaje.
- Pueden utilizarse con presión de hasta 10 bar.

ATENCIÓN: medidas tubo para este tipo de racores: 2,5x4 - 4x6 - 5,5x8 - 6,5x10 - 8x12

Ø D-R	Ud./caja
TC 04-01	100
TC 04-02	50
TC 06-01	100
TC 06-02	100
TC 08-01	50
TC 08-02	50
TC 08-03	50
TC 10-02	50
TC 10-03	50
TC 12-03	50



TC

Ø D-R	Ud./caja
THL 04-01D3	25
THL 04-02D3	25
THL 06-01D3	25
THL 06-02D3	20
THL 08-01D3	20
THL 08-02D3	20
THL 08-03D3	12
THL 10-02D3	20
THL 10-03D3	12
THL 10-04D3	12



THL (D3)

Ø D-R	Ud./caja
TL 04-01	100
TL 04-02	50
TL 06-01	100
TL 06-02	50
TL 08-01	100
TL 08-02	50
TL 08-03	50
TL 10-02	50
TL 10-03	50
TL 12-03	25



TL

Ø D-R	Ud./caja
THT 04-01D1	50
THT 04-02D1	50
THT 06-01D1	50
THT 06-02D1	25
THT 08-02D1	25
THT 08-03D1	25
THT 10-02D1	25
THT 10-03D1	20



THT (D1)

Ø D	Ud./caja
TUT 04	100
TUT 06	50
TUT 08	25
TUT 10	25
TUT 12	20



TUT

Ø D-R	Ud./caja
THT 04-01D2	25
THT 04-02D2	25
THT 06-01D2	25
THT 06-02D2	25
THT 08-02D2	20
THT 08-03D2	12
THT 10-02D2	12
THT 10-03D2	12
THT 12-02D2	9
THT 12-03D2	6



THT (D2)

Ø D-R	Ud./caja
THL 04-01D1	50
THL 04-02D1	50
THL 06-01D1	50
THL 06-02D1	25
THL 08-01D1	25
THL 08-02D1	25
THL 08-03D1	20
THL 10-02D1	25
THL 10-03D1	20
THL 10-04D1	20

Ø D-R	Ud./caja
THL 12-02D1	50
THL 12-03D1	20
THL 12-04D1	20



THL (D1)

Ø D-R	Ud./caja
THL 04-01D2	25
THL 04-02D2	25
THL 06-01D2	25
THL 06-02D2	25
THL 08-01D2	25
THL 08-02D2	25
THL 08-03D2	20
THL 10-02D2	20
THL 10-03D2	12
THL 10-04D2	12

Ø D-R	Ud./caja
THL 12-02D2	9
THL 12-03D2	9
THL 12-04D2	9



THL (D2)

Ø D-R	Ud./caja
THT 04-01D3	15
THT 04-02D3	15
THT 06-01D3	15
THT 06-02D3	15
THT 08-01D3	10
THT 08-02D3	10
THT 08-03D3	10
THT 10-02D3	10
THT 10-03D3	10
THT 12-02D3	6
THT 12-03D3	6



THT (D3)