



RACORES REUTILIZABLES PARA MANGUERA CAUCHO

- Latón niquelado.
- Alta calidad, óptimo para química, farmacéutica, alimentaria y hidrocarburos.
- Presión máx. trabajo: 16 bar.

- Presión mínima: -0,8 bar.
- Normas DIN EN 14424.

Bajo consulta, posibilidad de suministro con opción acero Inox.

Ref.	Ø int. mang.	Ø ext. mang.	Rosca
MER 1304	13	23	1/2"
MER 1605	16	26	3/4"
MER 190105	19	27	3/4"
MER 1905	19	31	3/4"
MER 1906	19	31	1"
MER 250106	25	35	1"
MER 2506	25	37	1"



MER
Machos fijos: latón.

Ref.	Ø int. mang.	Ø ext. mang.	Rosca
MERH 1304	13	23	1/2"
MERH 1605	16	26	3/4"
MERH 190105	19	27	3/4"
MERH 1905	19	31	3/4"
MERH 1906	19	31	1"
MERH 2506	25	37	1"



MERH*
Tuerca loca hembra: latón.

* Utilillaje, montaje disponible bajo pedido.



RACORES REUTILIZABLES PARA MANGUERA POLIURETANO

MACHO FIJO

Ref.	Ø int. mang.	Ø ext.	Rosca	Cant./caja
MEP 0602	6 - 6,5	10	R 1/4"	50
MEP 0802	8	12	R 1/4"	50
MEP 1002	10	14,5	R 1/4"	50
MEP 1003	10	14,5	R 3/8"	50

MACHO GIRATORIO

Ref.	Ø int. mang.	Ø ext.	Rosca	Cant./caja
MEPG 0602	6 - 6,5	10	R 1/4"	50
MEPG 0802	8	12	R 1/4"	50
MEPG 1002	10	14,5	R 1/4"	50
MEPG 1003	10	14,5	R 3/8"	50

HEMBRA GIRATORIA

Ref.	Ø int. mang.	Ø ext.	Rosca	Cant./caja
MEPHG 0602	6 - 6,5	10	G 1/4"	50
MEPHG 0802	8	12	G 1/4"	50
MEPHG 1002	10	14,5	G 1/4"	50
MEPHG 1003	10	14,5	G 3/8"	50



MEP
Racores en latón niquelado para manguera de poliuretano.



RACORES REUTILIZABLES PARA MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO

MACHO FIJO

Ref.	Ø int. mang.	Ø ext.	Rosca	Cant./caja
MEF 0602	6	13	R 1/4"	50
MEF 0802	8	15	R 1/4"	50
MEF 1003	10	17	R 3/8"	50
MEF 1203	12	19	R 3/8"	50

MACHO GIRATORIO

Ref.	Ø int. mang.	Ø ext.	Rosca	Cant./caja
MEFG 0602	6	13	R 1/4"	50
MEFG 0802	8	15	R 1/4"	50
MEFG 1003	10	17	R 3/8"	50
MEFG 1203	12	19	R 3/8"	50

HEMBRA GIRATORIA

Ref.	Ø int. mang.	Ø ext.	Rosca	Cant./caja
MEFHG 0602	6	13	G 1/4"	50
MEFHG 0802	8	15	G 1/4"	50
MEFHG 1003	10	17	G 3/8"	50
MEFHG 1203	12	19	G 3/8"	50



MEF
Racores en latón niquelado para manguera de aire comprimido.