

ACCESORIOS

Racores accesorios y complementos
para la conducción técnica de fluidos
y aire comprimido

ÍNDICE **ACCESORIOS**

SILENCIADORES	252
SILENCIADORES Y REGULADORES ESCAPE	253
SILENCIADOR APLICACIÓN GENERAL Y AIR DRYER	253
RECLASIFICADOR SILENCIADOR FILTRO CENTRALIZADO	253
DISTRIBUIDORES EN ALUMINIO ANODIZADO	254
PISTOLAS DE SERVICIO	254-255
PISTOLA DE AGUA PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL 30000	255
COMPLEMENTOS	256
CORTATUBOS	256
CINTA TEFLÓN	256
ADAPTADORES DE ROSCA LATÓN BSP - NPT	257
RACORES EN LATÓN NIQUELADO	258-262
RACORES ACCESORIO INOX AISI 316	262-265



EN FORMATO PDF,
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN
TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA
Y DATOS ESPECÍFICOS
DE NUESTRAS REFERENCIAS.

Pídalo a través de accesfluid@accesfluid.com

SILENCIADORES

Ref.	Rosca	Ud./caja
SIL M5	M5	100
SIL 01	1/8"	100
SIL 01F	H-1/8"	100
SIL 02	1/4"	100
SIL 03	3/8"	50
SIL 04	1/2"	25
SIL 05	3/4"	25
SIL 06	1"	10



SIL

Silenciador bronce rosca latón.
Rosca cilíndrica.

Ref.	Rosca	Ud./caja
SIP 01	1/8"	100
SIP 01F	H-1/8"	100
SIP 02	1/4"	100
SIP 03	3/8"	100
SIP 04	1/2"	100
SIP 05	3/4"	25
SIP 06	1"	20



SIP

Silenciador bronce con rosca en latón.
Rosca cilíndrica.

Ref.	Rosca	Ud./caja
SIT 01	1/8"	100
SIT 01F	H-1/8"	100
SIT 02	1/4"	100
SIT 03	3/8"	50
SIT 04	1/2"	50
SIT 05	3/4"	25
SIT 06	1"	10



SIT

Silenciador bronce.
Rosca cilíndrica.

Ref.	Rosca	Ud./caja
SPS M5	M5	100
SPS 01	1/8"	100
SPS 02	1/4"	100
SPS 03	3/8"	100
SPS 04	1/2"	50
SPS 05	3/4"	25
SPS 06	1"	20



SPS

Silenciador polietileno sinterizado
con rosca plástico.
Rosca cilíndrica.

Ref.	Rosca	Ud./caja
SPC 01	1/8"	50
SPC 02	1/4"	50
SPC 03	3/8"	25
SPC 04	1/2"	25
SPC 05	3/4"	10



SPC

Silenciador nylon sistema dinámico.
Rosca cónica.

Ref.	Rosca	Ud./caja
SCE 01	1/8"	100
SCE 02	1/4"	50
SCE 03	3/8"	50



SCE

Silenciador cerámico con rosca plástico.
Rosca cónica.



CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ref.	Longitud total mm	Ø ext. mm	Ud./caja
STM 02	46,5	15	50
STM 03	57,7	22	25
ST 01	36,1	10,6	100
ST 02	63,7	22	25
ST 03	84,5	25	20
ST 04	93,5	30	12



STM-ST

Color negro.
Rosca cónica.

Ref.	Rosca
SXIL M5	M5
SXIL 01	G 1/8"
SXIL 01F	H-1/8"
SXIL 02	G 1/4"
SXIL 03	G 3/8"
SXIL 04	G 1/2"
SXIL 05	G 3/4"
SXIL 06	G 1"

INOX



SXIL

Silenciador Inox AISI 316.
Rosca cilíndrica.

Ref.	Rosca
SXIP M5	M5
SXIP 01	1/8"
SXIP 01F	H-1/8"
SXIP 02	1/4"
SXIP 03	3/8"
SXIP 04	1/2"
SXIP 05	3/4"
SXIP 06	1"

INOX



SXIP

Silenciador compacto Inox AISI 316.
Rosca cilíndrica.

SILENCIADORES CON REGULADORES DE ESCAPE

Ref.	Rosca	Ud./caja
SRSA 01	1/8"	50
SRSA 02	1/4"	50
SRSA 03	3/8"	50
SRSA 04	1/2"	25
SRSA 05	3/4"	10
SRSA 06	1"	10



SRSA
Cuerpo en latón niquelado.
Silenciador polietileno sinterizado.
Tornillo regulable y bloqueable.
Rosca cilíndrica.

Ref.	Rosca
SXRE 01	1/8"
SXRE 02	1/4"

INOX



SXRE
Regulador escape Inox AISI 316.
Rosca cilíndrica.

Ref.	Rosca	Ud./caja
SRE 01	G 1/8"	100
SRE 02	G 1/4"	100
SRE 03	G 3/8"	100
SRE 04	G 1/2"	100



SRE
Regulador escape de latón
con silenciador de bronce.
Rosca cilíndrica.

SILENCIADOR APLICACIÓN GENERAL Y AIR DRYER

Material: cuerpo aluminio / componentes acero zincado / filtro fibra celulosa.

Roscas: macho BSPT.

* Opcional rosca NPT

Modelos en ALTA PRESIÓN hasta 345 bar
y modelos en 3", 4" y 6" disponibles
bajo pedido. CONSÚLTENOS

Ref.	Rosca	Ref. recambio filtro
SMA 02	1/4"	0911002
SMA 03	3/8"	0911000
SMA 04	1/2"	0911005
SMA 05	3/4"	0911007
SMA 06	1"	0911010
SMA 07	1-1/4"	0911012
SMA 08	1-1/2"	0911015
SMA 09	2"	0911020

Presión Máx.Trabajo: 8,5 bar

Silenciador versátil para múltiples aplicaciones diseñado para reducir el ruido sin afectar al rendimiento de su equipo (94% factor caudal). El silenciador optimiza el factor de caudal expulsado, reteniendo considerablemente el ruido hasta un 85%, aceites y partículas en suspensión.



SMA
APLICACIÓN GENERAL

Presión Máx.Trabajo: 12 bar

Silenciador diseñado específicamente para aplicaciones asociadas a secadores de aire. Su diseño optimiza el ruido de este tipo de aplicaciones de aire expulsado cargado de humedad y polvo desecante. Filtro de doble etapa y válvula de seguridad.



SMAD
AIR DRYER

Ref.	Rosca	Ref. recambio filtro
SMAD 02	1/4"	0941002
SMAD 03	3/8"	0941000
SMAD 04	1/2"	0941005
SMAD 05	3/4"	0941007
SMAD 06	1"	0941010
SMAD 07	1-1/4"	0941012
SMAD 08	1-1/2"	0941015
SMAD 09	2"	0941020

RECLASIFICADOR SILENCIADOR FILTRO CENTRALIZADO

- Alta reducción del nivel sonoro en área de producción.
- Eliminación conducida de aceite residual niebla.
- Alta capacidad de caudal.

Ref.	Rosca macho	Longitud	Eficacia caudal l/min	Ref.	Cartucho de recambio
SIMF 9073	R-1/2"	121	2000	SIM 9073RE	recambio para 1/2"
SIMF 9075	R-1"	159	4900	SIM 9075RE	recambio para 1"



SIMF

DISTRIBUIDORES EN ALUMINIO ANODIZADO

. Presión máxima 10 bar.

Ref.	Rosca
DX 0101	4x1/8"
DX 0202	4x1/4"
DX 0303	4x3/8"
DX 0404	4x1/2"



DX


Ref.	Rosca A	Rosca B
DXL 2231	2x1/4"	3x1/8"
DXL 2241	2x1/4"	4x1/8"
DXL 2332	2x3/8"	3x1/4"
DXL 2342	2x3/8"	4x1/4"
DXL 2352	2x3/8"	5x1/4"



DXL

Ref.	Rosca A	Rosca B
DXT 2241	2x1/4"	4x1/8"
DXT 2261	2x1/4"	6x1/8"
DXT 2281	2x1/4"	8x1/8"
DXT 2291	2x1/4"	10x1/8"
DXT 2342	2x3/8"	4x1/4"
DXT 2362	2x3/8"	6x1/4"

Ref.	Rosca A	Rosca B
DXT 2382	2x3/8"	8x1/4"
DXT 2392	2x3/8"	10x1/4"
DXT 2462	2x1/2"	6x1/4"
DXT 2482	2x1/2"	8x1/4"
DXT 2492	2x1/2"	10x1/4"



DXT

PISTOLAS DE SERVICIO

- . Soplado, inflado, lavado y petroleado.
- . Declaración conformidad CEE 83/392.
- . Normas: UNI en 292-1/2.
- . Diseño ergonómico.



Aumento de aire +50%



Mayor seguridad



Reducción de ruido



TSO 10050

Pistola soplado, cuerpo en aluminio.
Con boquilla de seguridad de alta eficacia.
Aumento de aire +50%
Reducción considerable del aire comprimido usado.
Reducción de costes del ejercicio.
Mayor seguridad, en el caso de obstrucción de la punta,
el chorro de aire fluye al exterior por medio
de las dos aberturas laterales,
creando una barrera de protección para el usuario.
Reducción de ruido.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Ref.	R
TSO 10050	Hembra G1/4"



TSO 10030

Pistola soplado,
cuerpo en aluminio.

Ref.	R
TSO 10030	1/4"M



TSO 10040

Pistola soplado,
cuerpo en aluminio y
boquilla caña larga.

Ref.	R
TSO 10040	1/4"M



AG

Pistola soplado, cuerpo plástico,
color azul.

Ref.	R
AG S	1/4"H
AG M	1/4"H
AG L	1/4"H



TEP

Pistola mezcla de aire y agua con
regulación de caudal y cuerpo en aluminio.

Ref.	R
TEP 10030	1/4"M

PISTOLAS DE SERVICIO



AMPLIA GAMA DE PISTOLAS
EN APARTADO APLICACIÓN
TÉCNICA DEL SOPLADO,
PÁGINAS 441-442

EXAIR



KBP

Con boquilla de alto
rendimiento y bajo nivel sonoro.
Boquilla zinc aluminio, cuerpo en aluminio,
y empuñadura con funda de goma.

Ref.	R
KBP 1210	1/4"H

EXAIR



KBP

Con boquilla de seguridad en
latón, cuerpo en aluminio,
y empuñadura con funda de goma.

Ref.	R
KBP 1220	1/4"H



TEP

Pistola petroleado,
cuerpo en aluminio,
y depósito 1.000 cc.

Ref.	R
TEP 10010	1/4"M



TEP

Pistola petroleado,
cuerpo en aluminio,
depósito 1.000 cc, y tapa
en aluminio.

Ref.	R
TEP 10015	1/4"M



TIN

Inflador, manómetro ø 63,
cuerpo en aluminio, presión
0 a 12 bar y latiguillo 40 cm.

Ref.	R
TIN 20060	1/4"H



TIN

Inflador, manómetro
ø 80, 0 a 10 bar, latiguillo
110 cm y cuerpo en nylon.

Ref.	R
TIN 20080	1/4"M



TIN CEE

Inflador, cuerpo en nylon,
manómetro ø 80, tarado
según norma CEE n° 86/217
homologado. Presión 0 a 10
bar, latiguillo 110 cm.

Ref.	R
TIN 20080 CEE	1/4"M



TIN

Inflador digital, manómetro
ø 80, 0 a 12 bar, latiguillo
100 cm y cuerpo en nylon con
soporte de goma.

Temperatura de uso: -20°C a +50°C.
Precisión: +/-0,02 bar.
Batería: Litio 3V (1,5x2)

INFLADOR DIGITAL

Ref.	R
TIN 20100	Hembra G1/4"

PISTOLA DE AGUA PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL 30000

CARACTERÍSTICAS:

- . Material: latón MS58.
- . Recubrimiento: perbunan azul.
- . Válvula: acero Inox.
- . Boquilla: latón MS58.
- . Muelle: acero Inox.
- . O-Ring: EPDM 90 Shore.
- . Junta: klingerit IT 200.
- . Presión máxima trabajo: 25bar.
- . Temperatura máx.: +80°C.

- . Roscas: BSP.
- . Capacidad a 5 bar:
Con chorro 25 l/min.
Con spray 42 l/min.

APLICACIONES:

- . Limpieza en industrias con o sin jabón.
- . Entornos donde la pistola soporte impactos.
- . Limpiezas industria química y alimentaria.
- . Detergentes, soluciones acuosas/pulverización.

BENEFICIOS:

- . Excelente resistencia a los impactos.
- . Spray regulable hasta 60 grados.
- . Solo 0,9 kgs de peso.
- . Fácil colocación kit de recambio 30073A3.

ATENCIÓN: PISTOLA NO APTA PARA SU USO CON VAPOR.



30073A3

Kit recambio pistola.

Ref.
30073A3



30000A3

Pistola agua para limpieza industrial

Ref.	R
30000A3	1/2"

COMPLEMENTOS



Ref.

TKI 20100R

TKI

Kit completo de pistolas profesionales: pistola soplado, petroleado, inflador, pistola de pintar y espiral nylon de 6x8 de 5 m. . Con enchufe rápido tipo UNI y adaptadores tipo UMU.



Ref.

TINBOK 030

TINBOK

Kit boquillas inflador.

Ref.

TINBOK 020

Ø

7



TINBOK

Boquillas inflador en latón.

CORTATUBOS

CARACTERÍSTICAS:

- Rango diámetros de corte de 3 mm a 15 mm.
- Cuerpo en a acetal.
- Cuchilla en acero Inox.

APLICACIONES:

- Para corte de tubería de poliuretano y poliamida (nylon).

Ref.

62000

para tubo Ø máx. 14 mm

62000 C

recambio cuchilla



62000

Cortatubo plástico.

Ref.

60900

para tubo Ø máx. 12 mm

60900C

recambio cuchilla

60901

para tubo Ø máx. 25 mm

60901C

recambio cuchilla



60900

Cortatubo metálico tipo tenaza.

CINTA TEFLÓN

Ref.	Ancho mm	Rollo m	Ud./caja
TEF 01	12,7	10	100
TEF 191502	19	15	10



TEF 01


ADAPTADORES DE ROSCA LATÓN BSP - NPT

. Material: latón amarillo.

. Presión nominal: de 1/8" a 1/2" = 100 bar de 3/4" a 1" = 70 bar.

ADAPTADOR ROSCA HEMBRA G-BSP A MACHO NPT

Ref.	SW	L	i1	i2	e
AD A 40-1/8-1/8 NPT	14	23	8	10	6
AD A 40-1/8-1/4 NPT	14	20	8	14	8,6
AD A 40-1/4-1/8 NPT	17	24,5	9	10	6
AD A 40-1/4-1/4 NPT	17	26,5	9	14	8,5
AD A 40-1/4-3/8 NPT	17	21	9	17,4	10,5
AD A 40-1/4-1/2 NPT	22	27	9	19	11,4
AD A 40-3/8-1/4 NPT	22	29,5	9,5	14	8,5
AD A 40-3/8-3/8 NPT	22	29,5	9,5	14	10,5
AD A 40-3/8-1/2 NPT	22	27	9,5	19	14
AD A 40-3/8-3/4 NPT	27	29	9,5	20	15
AD A 40-1/2-1/4 NPT	27	32	11,5	14	8,05
AD A 40-1/2-3/8 NPT	27	32	11,5	14	10,5
AD A 40-1/2-1/2 NPT	27	37,5	11,5	19	14
AD A 40-1/2-3/4 NPT	27	31	11,5	20	18,6
AD A 40-3/4-3/4 NPT	32	41,5	14	20	19
AD A 40-3/4-1 NPT	36	33	14	25	24,1
AD A 40-1-1 NPT	41	45	17	25	23




AD A

Adaptador rosca hembra G-BSP a macho NPT.

ADAPTADOR ROSCA HEMBRA NPT A MACHO BSPT

Ref.	SW	L	i1	i2	e
AD A 40-1/8 NPT-1/8	14	21	10	8	6
AD A 40-1/8 NPT-1/4	14	18	10	12	8,1
AD A 40-1/4 NPT-1/4	17	29	14	12	8,5
AD A 40-1/4 NPT-3/8	17	22	14	12	10,5
AD A 40-1/2 NPT-1/2	27	38	18	16	14




AD A

Adaptador rosca hembra NPT a macho BSPT.

ADAPTADOR ROSCA MACHO BSPT A MACHO NPT

Ref.	SW	L	i1	i2	e
AD HN 40-1/8-1/8 NPT	12	24,5	5	7	6
AD HN 40-1/4-1/4 NPT	14	32	8	10	8
AD HN 40-3/8-3/8 NPT	17	34	8	10	10
AD HN 40-1/2-1/2 NPT	22	45	10	14	13
AD HN 40-1-1 NPT	36	60	14	18	23




AD HN

Adaptador rosca macho BSPT a macho NPT.

ADAPTADOR ROSCA HEMBRA G-BSP A HEMBRA NPT

Ref.	SW	L	D	i
AD FA 40-1/8-1/8 NPT	14	20	13,8	10
AD FA 40-1/8-1/4 NPT	19	22	18,8	14
AD FA 40-1/8-3/8 NPT	22	22	21,8	14
AD FA 40-1/4-1/8 NPT	17	18,5	16,8	7,5
AD FA 40-1/4-1/4 NPT	19	25	18,8	14
AD FA 40-1/4-3/8 NPT	22	23	21,8	14
AD FA 40-3/8-1/4 NPT	22	21	21,8	9
AD FA 40-3/8-3/8 NPT	22	26	21,8	14
AD FA 40-3/8-1/2 NPT	27	28	26,8	18
AD FA 40-1/2-1/4 NPT	27	23	19,8	9
AD FA 40-1/2-3/8 NPT	27	24	26,8	10
AD FA 40-1/2-1/2 NPT	27	32	26,8	18



AD FA

Adaptador rosca hembra G-BSP a hembra NPT.

RACORES EN LATÓN NIQUELADO

Pídalo en cajas,
conseguirá un mejor
almacenaje.



- Realizados en latón niquelado OT-58.
- Amplia gama, hasta rosca de 1".
- Diseño robusto y de gran calidad.
- Presión nominal: 60 bar.
- Bajo pedido se pueden suministrar figuras con roscas cónicas teflonadas.

Opcional roscas cilíndricas con junta tórica en algunas figuras. Consúltenos.

También disponemos de accesorios en PVDF y Nylon. CONSULTE PÁGINAS 113 y 272-273.

Ref.	R - R	Ud./caja
ACI M5M5	M5-M5	100
ACI M501	M5-1/8"	100
ACI 0101	1/8"-1/8"	100
ACI 0102	1/8"-1/4"	50
ACI 0103	1/8"-3/8"	50
ACI 0202	1/4"-1/4"	100
ACI 0203	1/4"-3/8"	50
ACI 0204	1/4"-1/2"	50
ACI 0303	3/8"-3/8"	100
ACI 0304	3/8"-1/2"	50
ACI 0404	1/2"-1/2"	50
ACI 0405	1/2"-3/4"	50
ACI 0505	3/4"-3/4"	25
ACI 0506	3/4"-1"	25
ACI 0606	1"-1"	10



ACI
Macho cilíndrico.

Ref.	R - R	Ud./caja
AC 0101	1/8"-1/8"	100
AC 0102	1/8"-1/4"	100
AC 0103	1/8"-3/8"	50
AC 0202	1/4"-1/4"	100
AC 0203	1/4"-3/8"	100
AC 0204	1/4"-1/2"	50
AC 0303	3/8"-3/8"	50
AC 0304	3/8"-1/2"	50
AC 0404	1/2"-1/2"	50
AC 0405	1/2"-3/4"	25
AC 0505	3/4"-3/4"	25
AC 0506	3/4"-1"	15
AC 0606	1"-1"	15



AC
Macho cónico.

Ref.	R - R	Ud./caja
ACJ 0101	1/8"-1/8"	100
ACJ 0102	1/8"-1/4"	50
ACJ 0103	1/8"-3/8"	50
ACJ 0202	1/4"-1/4"	100
ACJ 0203	1/4"-3/8"	50
ACJ 0204	1/4"-1/2"	50
ACJ 0303	3/8"-3/8"	100
ACJ 0304	3/8"-1/2"	50
ACJ 0404	1/2"-1/2"	50



ACJ
Macho-Macho con O-Ring NBR.

Ref.	R - R	Ud./caja
AQ 0101	M1/8-H1/8	100
AQ 0102	M1/8-H1/4	100
AQ 0103	M1/8-H3/8	100
AQ 0202	M1/4-H1/4	50
AQ 0203	M1/4-H3/8	100
AQ 0204	M1/4-H1/2	25
AQ 0303	M3/8-H3/8	50
AQ 0304	M3/8-H1/2	25
AQ 0404	M1/2-H1/2	25
AQ 0405	M1/2-H3/4	25
AQ 0406	M1/2-H1	10



AQ
Alargo cónico.

Ref.	R - R	Ud./caja
AQI M501	M5-H1/8	50
AQI 0101	M1/8-H1/8	100
AQI 0102	M1/8-H1/4	50
AQI 0103	M1/8-H3/8	50
AQI 0202	M1/4-H1/4	50
AQI 0203	M1/4-H3/8	50
AQI 0204	M1/4-H1/2	25
AQI 0303	M3/8-H3/8	50
AQI 0304	M3/8-H1/2	25
AQI 0404	M1/2-H1/2	25



AQI
Alargo cilíndrico.

Ref.	R - R	Ud./caja
ARI 01M5	M1/8-M5	50
ARI 0201	M1/4-H1/8	100
ARI 0301	M3/8-H1/8	50
ARI 0302	M3/8-H1/4	100
ARI 0401	M1/2-M1/8	50
ARI 0402	M1/2-H1/4	50
ARI 0403	M1/2-H3/8	50
ARI 0503	M3/4-H3/8	50
ARI 0504	M3/4-H1/2	25
ARI 0604	M1-H1/2	10
ARI 0605	M1-H3/4	10



ARI
Reducción cilíndrica.

Ref.	R - R	Ud./caja
AR 0201	M1/4-H1/8	100
AR 0301	M3/8-H1/8	50
AR 0302	M3/8-H1/4	100
AR 0402	M1/2-H1/4	25
AR 0403	M1/2-H3/8	25
AR 0503	M3/4-H3/8	25
AR 0504	M3/4-H1/2	25
AR 0604	M1-H1/2	10



AR
Reducción cónica.


Ref.	R - R	Ud./caja
ARJ 01M5	M1/8-M5	50
ARJ 0201	M1/4-H1/8	100
ARJ 0301	M3/8-H1/8	50
ARJ 0302	M3/8-H1/4	100
ARJ 0401	M1/2-H1/8	10
ARJ 0402	M1/2-H1/4	50
ARJ 0403	M1/2-H3/8	50



ARJ
Reducción cilíndrica con O-Ring NBR.


RACORES EN LATÓN NIQUELADO

Ref.	F	F1	H	H1	CH	Ud./caja
ARIB 0201	1/4"	1/8"	9	7	6	100
ARIB 0302	3/8"	1/4"	9	7	8	100
ARIB 0403	1/2"	3/8"	11	9	10	100
ARIB 0504	3/4"	1/2"	13	11	12	50
ARIB 0605	1"	3/4"	15	12,5	17	50



ARIB
Reductor macho-hembra
cilíndrico

Ref.	R	L m/m	Ud./caja
AQL 0101	1/8"	22	100
AQL 0202	1/4"	35	100
AQLL 0101	1/8"	42	100
AQLL 0202	1/4"	51	50



AQL
Alargo macho / hembra rosca cilíndrica.


Ref.	R - R
AQGL 0404	G-1/2"
AQGL 0505	G-3/4"
AQGL 0606	G-1"
AQGL 0707	G-1 1/4"



AQGL
Racores 3 piezas en latón niquelado.

NEW!


Ref.	F1	F	H	I	A	I1	CH	CH1
AQGM 0101	1/8"	1/8"	28,5	9	9	9	15	4
AQGM 0202	1/4"	1/4"	34	11	10	11	19	5
AQGM 0303	3/8"	3/8"	35,5	11,5	10	11,5	22	8
AQGM 0404	1/2"	1/2"	41	14	11	14	27	10



AQGM
Racor orientable rosca cónica 3 piezas con NBR.

NEW!


Ref.	F1	F	H	I	I1	CH	CH1
AQG 0101	1/8"	1/8"	28	8	8	12	13
AQG 0202	1/4"	1/4"	34	11	11	14	16
AQG 0303	3/8"	3/8"	35,5	11,5	11,5	17	19



AQG
Racor giratorio rosca cónica

NEW!

Ref.	F1	F	H	I	I1	CH	CH1
AQG 01G01	1/8"	1/8"	27	6,5	8	13	13
AQG 02G02	1/4"	1/4"	32	8	11	16	16
AQG 03G03	3/8"	3/8"	33,5	9	11,5	19	19



AQG-G
Racor giratorio rosca cilíndrica con NBR.


RACORES EN LATÓN NIQUELADO

Ref.	R - R	Ud./caja
AM M5M5	M5-M5	50
AM M501	M5-1/8"	50
AM 0101	1/8"-1/8"	100
AM 0102	1/8"-1/4"	100
AM 0103	1/8"-3/8"	50
AM 0202	1/4"-1/4"	50
AM 0203	1/4"-3/8"	50
AM 0204	1/4"-1/2"	50
AM 0303	3/8"-3/8"	50
AM 0304	3/8"-1/2"	50
AM 0404	1/2"-1/2"	25
AM 0405	1/2"-3/4"	25
AM 0505	3/4"-3/4"	25
AM 0606	1-1	10



AM
Manguito.

Ref.	B	R	Ud./caja
AMM 0101	M16x1,5	1/8"	50
AMM 0202	M20x1,5	1/4"	50
AMM 0303	M26x1,5	3/8"	25
AMM 0404	M28x1,5	1/2"	20



AMM
Racor pasamuros.

Ref.	R	Ud./caja
ALM M5M5	M5	50
ALM 0101	1/8"	100
ALM 0201	M1/4"-1/8"H	50
ALM 0202	1/4"	50
ALM 0303	3/8"	25
ALM 0404	1/2"	25
ALM 0505	3/4"	10
ALM 0606	1"	5



ALM
"L" macho / hembra.

Ref.	R	Ud./caja
AL 0101	1/8"	50
AL 0202	1/4"	50
AL 0303	3/8"	25
AL 0404	1/2"	20
AL 0505	3/4"	10
AL 0606	1"	5



AL
"L" hembra / hembra.

Ref.	R	Ud./caja
ALS M5M5	M5	50
ALS 0101	1/8"	100
ALS 0201	1/4"-1/8"	50
ALS 0202	1/4"	50
ALS 0303	3/8"	25
ALS 0404	1/2"	15
ALS 0505	3/4"	10
ALS 0606	1"	10



ALS
"L" macho / macho.

Ref.	R	Ud./caja
AA 0101	1/8"	25
AA 0202	1/4"	25
AA 0303	3/8"	25



AA
Orientable con rosca hembra.

Ref.	R	Ud./caja
ALA 0101	1/8"	25
ALA 0202	1/4"	25
ALA 0303	3/8"	25



ALA
Codo orientable m-h.

Ref.	R	Ud./caja
ATN 0101	1/8"	50
ATN 0202	1/4"	50
ATN 0303	3/8"	25
ATN 0404	1/2"	10
ATN 0505	3/4"	10



ATN
"T" macho / macho / macho.

Ref.	R	Ud./caja
ATF 0101	1/8"	50
ATF 0202	1/4"	50
ATF 0303	3/8"	25
ATF 0404	1/2"	10
ATF 0505	3/4"	10



ATF
"T" macho / hembra / macho.



Pídalo en cajas,
conseguirá un mejor
almacenaje.

RACORES EN LATÓN NIQUELADO

Ref.	R	Ud./caja
ATS M5M5	M5"	50
ATS 0101	1/8"	50
ATS 0202	1/4"	25
ATS 0303	3/8"	10
ATS 0404	1/2"	10
ATS 0505	3/4"	10
ATS 0606	1"	5



ATS

"T" macho / hembra / hembra.


Ref.	R	Ud./caja
AT 0101	1/8"	50
AT 0202	1/4"	25
AT 0303	3/8"	25
AT 0404	1/2"	10
AT 0505	3/4"	5
AT 0606	1"	5



AT

"T" hembra / hembra / hembra.

Ref.	R	Ud./caja
ATR 0101	1/8"	50
ATR 0202	1/4"	50
ATR 0303	3/8"	25
ATR 0404	1/2"	10
ATR 0505	3/4"	10



ATR

"T" macho / macho / hembra.

Ref.	R	Ud./caja
ATM M5M5	M5	50
ATM 0101	1/8"	50
ATM 0202	1/4"	50
ATM 0303	3/8"	25
ATM 0404	1/2"	10
ATM 0505	3/4"	5
ATM 0606	1"	5



ATM

"T" hembra / macho / hembra.

Ref.	R	Ud./caja
AY 0101	1/8"	50
AY 0202	1/4"	50
AY 0303	3/8"	25
AY 0404	1/2"	20



AY

"Y" hembra / hembra / hembra.

Ref.	R	Ud./caja
AYM 0101	1/8"	50
AYM 0202	1/4"	50
AYM 0303	3/8"	25
AYM 0404	1/2"	20



AYM

"Y" hembra / macho / hembra.

Ref.	R	Ud./caja
AZM 0101	1/8"	50
AZM 0202	1/4"	25
AZM 0303	3/8"	20
AZM 0404	1/2"	5



AZM

Cruz h / h / h / m.

Ref.	R	Ud./caja
AZA 0101	1/8"	50
AZA 0202	1/4"	25
AZA 0303	3/8"	15
AZA 0404	1/2"	10



AZA

Cruz h / h / h / h.

Ref.	R	Ud./caja
AV M5	M5	100
AV 01	1/8"	100
AV 02	1/4"	100
AV 03	3/8"	50
AV 04	1/2"	50
AV 05	3/4"	50
AV 06	1"	25



AV

Tapón cilíndrico.

Ref.	R	Ud./caja
AVJ 01	1/8"	100
AVJ 02	1/4"	100
AVJ 03	3/8"	50
AVJ 04	1/2"	50



AVJ

Tapón macho cilíndrico con O-Ring NBR.

RACORES EN LATÓN NIQUELADO

Ref.	R	Ud./caja
AVA M5	M5	100
AVA 01	1/8"	100
AVA 02	1/4"	100
AVA 03	3/8"	100
AVA 04	1/2"	25



Ref.	R	Ud./caja
AMC 01	1/8"	100
AMC 02	1/4"	100
AMC 03	3/8"	100
AMC 04	1/2"	50
AMC 05	3/4"	25
AMC 06	1"	25



Ref.	Ø int.	Ud./caja
ARN M5	M5	100
ARN 01	1/8"	100
ARN 02	1/4"	100
ARN 03	3/8"	100
ARN 04	1/2"	100



Ref.	Ø int.	Ud./caja
ARV 01	1/8"	200
ARV 02	1/4"	200
ARV 03	3/8"	100
ARV 04	1/2"	100



Ref.	R	Ud./caja
AVF 01	1/8"	50
AVF 02	1/4"	50
AVF 03	3/8"	50
AVF 04	1/2"	50
AVF 05	3/4"	25
AVF 06	1"	20



Ref.	R	Ud./caja
AVB 01	1/8"	200
AVB 02	1/4"	200
AVB 03	3/8"	100
AVB 04	1/2"	100
AVB 05	3/4"	50
AVB 06	1"	25



Ref.	Ref.
JNCLIP 12	JNCLIP 40
JNCLIP 16	JNCLIP 50
JNCLIP 20	JNCLIP 63
JNCLIP 25	JNCLIP 80



Ref.	Ø D
ABR 04	4 mm
ABR 06	6 mm
ABR 08	8 mm
ABR 10	10 mm
ABR 12	12 mm
ABR 15	15 mm



RACORES ACCESORIO INOX AISI 316

- Estos racores accesorios cumplen la norma ANSI B16.3.
- Calidad Inox 316.
- Presión de trabajo: 20 bar (150 lbs).
- Posibilidad accesorios INOX P.N.130.

Ref.	R	Uds/Embalaje
AXM 01	1/8"	100
AXM 02	1/4"	50
AXM 03	3/8"	50
AXM 04	1/2"	25
AXM 05	3/4"	25
AXM 06	1"	10
AXM 07	1" 1/4"	5
AXM 08	1" 1/2"	5
AXM 09	2"	5
AXM 10	2" 1/2"	5
AXM 11	3"	5



Ref.	R-R	Uds/Emb.	Ref.	R-R	Uds/Emb.
AXC 0101	1/8"-1/8"	100	AXC 0808	1" 1/2"-1" 1/2"	5
AXC 0201	1/4"-1/8"	100	AXC 0907	2"-1" 1/4"	5
AXC 0202	1/4"-1/4"	100	AXC 0908	2"-1" 1/2"	5
AXC 0302	3/8"-1/4"	100	AXC 0909	2"-2"	5
AXC 0303	3/8"-3/8"	50	AXC 1008	2" 1/2"-1" 1/2"	5
AXC 0402	1/2"-1/4"	50	AXC 1009	2" 1/2"-2"	5
AXC 0403	1/2"-3/8"	50	AXC 1010	2" 1/2"-2" 1/2"	5
AXC 0404	1/2"-1/2"	50	AXC 1110	3"-2" 1/2"	5
AXC 0503	3/4"-3/8"	25	AXC 1111	3"-3"	5
AXC 0504	3/4"-1/2"	25			
AXC 0505	3/4"-3/4"	25			
AXC 0604	1"-1/2"	10			
AXC 0605	1"-3/4"	10			
AXC 0606	1"-1"	10			
AXC 0706	1" 1/4"-1"	5			
AXC 0707	1" 1/4"-1" 1/4"	5			
AXC 0806	1" 1/2"-1"	5			
AXC 0807	1" 1/2"-1" 1/4"	5			



RACORES ACCESORIO INOX AISI 316



- Estos racores accesorios cumplen la norma ANSI B16.3.
- Calidad Inox 316.
- Presión de trabajo: 20 bar (150 lbs).
- Roscas según normas DIN 259/2999, ANSI B2.1 y BS21-1973

Ref.	R-R	Uds/Emb.	Ref.	R-R	Uds/Emb.
AXMR 0201	1/4"-1/8"	50	AXMR 0908	2"-1" 1/2"	5
AXMR 0302	3/8"-1/4"	50	AXMR 1008	2" 1/2"-1" 1/2"	5
AXMR 0402	1/2"-1/4"	50	AXMR 1009	2" 1/2"-2"	5
AXMR 0403	1/2"-3/8"	50	AXMR 1109	3"-2"	5
AXMR 0503	3/4"-3/8"	25	AXMR 1110	3"-2" 1/2"	5
AXMR 0504	3/4"-1/2"	25			
AXMR 0604	1"-1/2"	10			
AXMR 0605	1"-3/4"	10			
AXMR 0705	1" 1/4"- 3/4"	5			
AXMR 0706	1" 1/4"-1"	5			
AXMR 0806	1" 1/2"-1"	5			
AXMR 0807	1" 1/2"-1" 1/4"	5			
AXMR 0907	2"-1" 1/4"	5			



AXMR
Manguito reducido hembra / hembra
Fig.240.

Ref.	R-R	Uds/Emb.
AXGM 0101	1/8"	25
AXGM 0202	1/4"	25
AXGM 0303	3/8"	20
AXGM 0404	1/2"	10
AXGM 0505	3/4"	10
AXGM 0606	1"	5
AXGM 0707	1"-1/4"	5
AXGM 0808	1"-1/2"	5
AXGM 0909	2"	5
AXGM 1010	2 1/2"	5



AXGM
Manguito 3 piezas macho / hembra
Fig.341.

Ref.	R - R	Uds/Emb.
AXMS 01-01	1 /8"	100
AXMS 02-02	1 /4"	50
AXMS 03-03	3 /8"	50
AXMS 04-04	1 /2"	25
AXMS 05-05	3 /4"	25
AXMS 06-06	1"	10
AXMS 07-07	1 1/ 4"	5
AXMS 08-08	1 1 /2"	5
AXMS 09-09	2"	5
AXMS 10-10	2 1 /2"	5
AXMS 11-11	3"	5



AXMS
Manguito para soldar.
Fig.270.

Ref.	R-R	Uds/Emb.
AXG 0101	1/8"	25
AXG 0202	1/4"	25
AXG 0303	3/8"	20
AXG 0404	1/2"	10
AXG 0505	3/4"	10
AXG 0606	1"	5
AXG 0707	1" 1/4"	5
AXG 0808	1" 1/2"	5
AXG 0909	2"	5
AXG 1010	2" 1/2"	5
AXG 1111	3"	5



AXG
Manguito 3 piezas hembra / hembra
Fig.340.

Ref.	R - R	Uds/Emb.
AXCW 01	1 /8"	100
AXCW 02	1 /4"	50
AXCW 03	3 /8"	50
AXCW 04	1 /2"	25
AXCW 05	3 /4"	25
AXCW 06	1"	10
AXCW 07	1 1/ 4"	5
AXCW 08	1 1 /2"	5
AXCW 09	2"	5
AXCW 10	2 1 /2"	5
AXCW 11	3"	5



AXCW
Entronque para soldar.
Fig.149.

Ref.	R - R	Uds/Emb.
AXGP 01-01	1 /8"	25
AXGP 02-02	1 /4"	25
AXGP 03-03	3 /8"	20
AXGP 04-04	1 /2"	10
AXGP 05-05	3 /4"	10
AXGP 06-06	1"	5
AXGP 07-07	1 1/ 4"	5
AXGP 08-08	1 1 /2"	5
AXGP 09-09	2"	5
AXGP 10-10	2 1 /2"	5
AXGP 11-11	3"	5



AXGP
Manguito 3 piezas H-H.
Asiento plano c/junta PTFE
Fig.330.

Designación: Todas las roscas hembra son BSP cilíndrica.
Roscas macho: BSP cónica.
BSP cilíndrica.
En R la rosca de conexión es:

01	02	03	04	05	
1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
06	07	08	09	10	11
1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"



RACORES ACCESORIO INOX AISI 316

- Estos racores accesorios cumplen la norma ANSI B16.3.
- Calidad Inox 316.
- Presión de trabajo: 20 bar (150 lbs).
- Roscas según normas DIN 259/2999, ANSI B2.1 y BS21-1973

Ref.	R-R	Uds/Emb.
AXL 0101	1/8"	50
AXL 0202	1/4"	50
AXL 0303	3/8"	25
AXL 0404	1/2"	25
AXL 0505	3/4"	20
AXL 0606	1"	10
AXL 0707	1" 1/4"	5
AXL 0808	1" 1/2"	5
AXL 0909	2"	5
AXL 1010	2" 1/2"	5
AXL 1111	3"	5



AXL
"L" hembra / hembra
Fig.90.

Ref.	R-R	Uds/Embalaje
AXT 0101	1/8"	50
AXT 0202	1/4"	25
AXT 0303	3/8"	25
AXT 0404	1/2"	10
AXT 0505	3/4"	5
AXT 0606	1"	5
AXT 0707	1" 1/4"	5
AXT 0808	1" 1/2"	5
AXT 0909	2"	5
AXT 1010	2" 1/2"	5
AXT 1111	3"	5



AXT
"T" hembra / hembra / hembra
Fig.130.

Ref.	R-R	Uds/Emb.
AXLM 0101	1/8"	50
AXLM 0202	1/4"	50
AXLM 0303	3/8"	25
AXLM 0404	1/2"	25
AXLM 0505	3/4"	20
AXLM 0606	1"	10
AXLM 0707	1" 1/4"	5
AXLM 0808	1" 1/2"	5
AXLM 0909	2"	5
AXLM 1010	2" 1/2"	5
AXLM 1111	3"	5



AXLM
"L" macho / hembra
Fig.92.

Ref.	R - R	Uds/Embalaje
AXZA 01-01	1 / 8"	50
AXZA 02-02	1 / 4"	25
AXZA 03-03	3 / 8"	15
AXZA 04-04	1 / 2"	10
AXZA 05-05	3 / 4"	5
AXZA 06-06	1"	5
AXZA 07-07	1 1/ 4"	5
AXZA 08-08	1 1/ 2"	5
AXZA 09-09	2"	5
AXZA 10-10	2" 1/2"	5
AXZA 11-11	3"	5



AXZA
Cruz
Fig.180.

Ref.	R-R	Uds/Emb.
AXLC 0101	1/8"	50
AXLC 0202	1/4"	50
AXLC 0303	3/8"	50
AXLC 0404	1/2"	25
AXLC 0505	3/4"	20
AXLC 0606	1"	10
AXLC 0707	1" 1/4"	5
AXLC 0808	1" 1/2"	5
AXLC 0909	2"	5
AXLC 1010	2" 1/2"	5
AXLC 1111	3"	5



AXLC
Codo 45°. hembra / hembra
Fig.120.

Ref.	R - R	Uds/Emb.
AXY 01-01	1 / 8"	50
AXY 02-02	1 / 4"	50
AXY 03-03	3 / 8"	25
AXY 04-04	1 / 2"	20
AXY 05-05	3 / 4"	15
AXY 06-06	1"	10
AXY 07-07	1 1/ 4"	5
AXY 08-08	1 1/ 2"	5
AXY 09-09	2"	5
AXY 10-10	2" 1/2"	5
AXY 11-11	3"	5



AXY
"Y" h / h / h.

Ref.	Ø int.	Uds/Emb.	Ref.	Ø int.	Uds/Emb.
mang. - R			mang. - R		
AXEAC 0601	6 - R1/8"	100	AXEAC 3006	30 - R1"	15
AXEAC 0602	6 - R1/4"	100	AXEAC 3007	30 - R1"1/4"	15
AXEAC 0801	8 - R1/8"	100	AXEAC 3407	34 - R1"1/4"	10
AXEAC 0802	8 - R1/4"	100	AXEAC 3808	38 - R1-1/2"	-
AXEAC 1002	10 - R1/4"	100	AXEAC 4008	40 - R1"1/2"	5
AXEAC 1003	10 - R3/8"	100	AXEAC 5008	50 - R1"1/2"	5
AXEAC 1004	10 - R1/2"	-	AXEAC 5009	50 - R2"	5
AXEAC 1203	12 - R3/8"	50	AXEAC 5209	52 - R2"	5
AXEAC 1204	12 - R1/2"	50	AXEAC 6009	60 - R2"	5
AXEAC 1402	14 - R1/4"	50	AXEAC 6310	63 - R2"1/2"	5
AXEAC 1403	14 - R3/8"	50			
AXEAC 1504	15 - R1/2"	50			
AXEAC 1604	16 - R1/2"	50			
AXEAC 1904	19 - R1/2"	25			
AXEAC 1905	19 - R3/4"	-			
AXEAC 2005	20 - R3/4"	25			
AXEAC 2505	25 - R3/4"	20			
AXEAC 2506	25 - R1"	-			
AXEAC 2706	27 - R1"	20			



AXEAC
Macho con espiga manguera
y rosca cónica Fig.399.

También disponemos de racores en PVDF. Ver página 113.



RACORES ACCESORIO INOX AISI 316



- Estos racores accesorios cumplen la norma ANSI B16.3.
- Calidad Inox 316.
- Presión de trabajo: 20 bar (150 lbs).
- Roscas según normas DIN 259/2999, ANSI B2.1 y BS21-1973

Ref.	Ø int.	Uds/Embalaje
mang. - R		
AXEB 0601	6 - G1/8"	-
AXEB 0602	6 - G1/4"	-
AXEB 0603	6 - G3/8"	-
AXEB 0802	8 - G1/4"	-
AXEB 0803	8 - G3/8"	-
AXEB 1002	10 - G1/4"	-
AXEB 1003	10 - G3/8"	-
AXEB 1204	12 - G1/2"	-



AXEB
Hembra con espiga manguera.

Ref.	R-R	Uds/Embalaje
AXQ 0102	M1/8"-H1/4"	25
AXQ 0203	M1/4"-H3/8"	25
AXQ 0304	M3/8"-H1/2"	20
AXQ 0405	M1/2"-H3/4"	20
AXQ 0506	M3/4"-H1"	10
AXQ 0507	M3/4"-1"1/4"	5
AXQ 0607	M1"-H1"1/4"	5
AXQ 0508	M3/4"-H1"1/2"	5
AXQ 0608	M1"-H1"1/2"	5
AXQ 0708	M1"1/4"-H1"1/2"	5



AXQ
Cónico macho / hembra cilíndrica
Fig.246.

Ref.	R-R	Uds/Embalaje
AXR 0201	M1/4"-H1/8"	100
AXR 0301	M3/8"-H1/8"	50
AXR 0302	M3/8"-H1/4"	50
AXR 0402	M1/2"-H1/4"	25
AXR 0403	M1/2"-H3/8"	25
AXR 0503	M3/4"-H3/8"	25
AXR 0504	M3/4"-H1/2"	25
AXR 0604	M1"-H1/2"	10
AXR 0605	M1"-H3/4"	10
AXR 0705	M1"1/4"-H3/4"	5
AXR 0706	M1"1/4"-H1"	5
AXR 0806	M1"1/2"-H1"	5
AXR 0807	M1"1/2"-H1"1/4"	5
AXR 0907	M2"-H1"1/4"	5
AXR 0908	M2"-H1"1/2"	5
AXR 1008	M2"1/2"-H1"1/2"	5
AXR 1009	M2"1/2"-H2"	5
AXR 1109	M3"-H2"	5
AXR 1110	M3"-H2"1/2"	5



AXR
Reducción cónica macho /
cilíndrica hembra Fig.241.

Ref.	R - R	Uds/Embalaje
AXMC 01	1 / 8"	100
AXMC 02	1 / 4"	100
AXMC 03	3 / 8"	100
AXMC 04	1 / 2"	50
AXMC 05	3 / 4"	25
AXMC 06	1"	25
AXMC 07	1 1 / 4"	10
AXMC 08	1 1 / 2"	10
AXMC 09	2"	10
AXMC 10	2"1/2"	10
AXMC 11	3"	10



AXMC
Tuerca
Fig.312.

Ref.	R	Uds/Embalaje
AXV 0100	1/8"	100
AXV 0200	1/4"	100
AXV 0300	3/8"	50
AXV 0400	1/2"	50
AXV 0500	3/4"	50
AXV 0600	1"	25
AXV 0700	1"1/4"	10
AXV 0800	1"1/2"	10
AXV 0900	2"	10
AXV 1010	2"1/2"	10
AXV 1111	3"	5



AXV
Tapón cónico
Fig.290.

Ref.	R1	R2	Uds/Embalaje
AXRN 01N01	G1/8	1/8NPT	-
AXRN 02N02	G1/4	1/4NPT	-
AXRN 03N03	G3/8	3/8NPT	-
AXRN 04N04	G1/2	1/2NPT	-
AXRN 05N05	G3/4	3/4NPT	-
AXRN 06N06	G1	1NPT	-
AXRN N0101	1/8NPT	R1/8	-
AXRN N0202	1/4NPT	R1/4	-
AXRN N0303	3/8NPT	R3/8	-
AXRN N0404	1/2NPT	R1/2	-
AXRN N0505	3/4NPT	R3/4	-
AXRN N0606	1NPT	R1	-



AXRN
Convertidor rosca BSP - NPT.

Ref.	R	Uds/Embalaje
AXVF 0100	1/8"	50
AXVF 0200	1/4"	50
AXVF 0300	3/8"	50
AXVF 0400	1/2"	50
AXVF 0500	3/4"	25
AXVF 0600	1"	25
AXVF 0700	1"1/4"	10
AXVF 0800	1"1/2"	10
AXVF 0900	2"	10
AXVF 1010	2"1/2"	10
AXVF 1111	3"	5



AXVF
Tapón hembra
Fig.300.