



ENCHUFE RÁPIDO INOX

SERIE 2HKIG/2HIL



NEW!

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: acero inoxidable.
- . Junta estándar: Buna-N.
- . Cierre esférico.
- . Enchufes disponibles con conexión a 90°.
- . Tamaño del cuerpo estándar: 1/4.
- . Perfil de conexión inoxidable propio de Eaton.
- . Presión máxima de trabajo: 103 bar.
- . Caudal: 8,3 litros por minuto.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Pueden utilizarse donde es necesario evitar líneas cruzadas para líquidos y gases, son funcionalmente idénticos pero no hacen intercambio.
- . Industria química, alimentaria, militar y aeroespacial.

Anillo negro (2HIL)

Anillo blanco (2HIG)

Enchufe y adaptador.



Ref.	Acoplamiento tipo	Rosca	A (mm)	B (mm)	HEX (mm)	Esquema
2HIG10 2HIG15 2HIG20 2HIG720	Enchufe rosca macho	1/8-27 NPTF 1/4-18 NPTF 3/8-18 NPTF 7/16-20 NPTF	55,4 58,7 58,7 57,7	26,9	20,6	
2HIGLLRA720	Enchufe 90° rosca macho	7/16-20 NPTF	53,1	26,9	-	
2KIGF15 2KIGF20	Adaptador rosca macho	1/4-18 NPTF 3/8-18 NPTF	50,3 50,3	25,7	17,5	
2HIG11 2HIG16	Enchufe rosca hembra	1/8-27 NPTF 1/4-18 NPTF	55,4 57,4	26,9	20,6	
2KIGF16 2KIGF720 2KIGF	Adaptador rosca hembra	1/4-18 NPTF 7/16-20 9/16-20	46,7 40,9 29,7	25,7	17,5	
2HIL15 2HIL20 2HIL720	Enchufe rosca macho	1/8-27 NPTF 1/4-18 NPTF 3/8-18 NPTF 7/16-20 NPTF	55,4 58,7 58,7 57,7	26,9	20,6	
2HILLRA720	Enchufe 90° rosca macho	7/16-20 NPTF	53,1	26,9	-	
2KILF15 2KILF20	Adaptador rosca macho	1/4-18 NPTF 3/8-18 NPTF	50,3 50,3	25,7	17,5	
2HIL16	Enchufe rosca hembra	1/8-27 NPTF 1/4-18 NPTF	55,4 57,4	26,9	20,6	
2KILF16 2KILF720 2KILF	Adaptador rosca hembra	1/4-18 NPTF 7/16-20 9/16-20	46,7 40,9 29,7	25,7	17,5	