

VÁLVULA DE CIERRE, 2 VÍAS



CERTIFICACIÓN ISO 9001

CARACTERÍSTICAS:

- Válvula de cierre, 2 vías. 2 posiciones: on-off.
- Cuerpo en resina, adecuado para aplicaciones en aire comprimido y líquidos no agresivos.
- Diseño ergonómico, compacto y de conexión instantánea.
- Presión de trabajo: 20 bar.
- Serie 20 (sección 20 mm²) y serie 60 (sección 60 mm²).
- Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta EPDM.
- Partes metálicas en latón niquelado.
- Bidireccionales.
- Rosca orientable.

SERIE 20

Ø D-R	Ud./caja
BC20 06-01	25
BC20 06-02	25
BC20 06-03	25
BC20 08-01	25
BC20 08-02	25
BC20 08-03	25



BC20

Ø D-R	Ud./caja
BC20 06-G01	25
BC20 06-G02	25
BC20 06-G03	25
BC20 08-G01	25
BC20 08-G02	25
BC20 08-G03	25



BC20-G

Ø D-R	Ud./caja
BL20 06-01	25
BL20 06-02	25
BL20 06-03	25
BL20 08-01	25
BL20 08-02	25
BL20 08-03	25



BL20

Ø D-R	Ud./caja
BL20 06-G01	25
BL20 06-G02	25
BL20 06-G03	25
BL20 08-G01	25
BL20 08-G02	25
BL20 08-G03	25



BL20-G

SERIE 60

Ø D-R	Ud./caja
BC60 10-02	12
BC60 10-03	12
BC60 10-04	12
BC60 12-02	12
BC60 12-03	12
BC60 12-04	12



BC60

Ø D-R	Ud./caja
BC60 10-G02	12
BC60 10-G03	12
BC60 10-G04	12
BC60 12-G02	12
BC60 12-G03	12
BC60 12-G04	12



BC60-G

Ø D-R	Ud./caja
BL60 10-02	12
BL60 10-03	12
BL60 10-04	12
BL60 12-02	12
BL60 12-03	12
BL60 12-04	12



BL60

Ø D-R	Ud./caja
BL60 10-G02	12
BL60 10-G03	12
BL60 10-G04	12
BL60 12-G02	12
BL60 12-G03	12
BL60 12-G04	12



BL60-G

VÁLVULA DE CIERRE, 2 VÍAS

SERIE 20

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BLM20 06-06	25
BLM20 08-06	25
BLM20 08-08	25



BLM20

SERIE 60

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BLM60 10-10	25
BLM60 12-10	25
BLM60 12-12	25



BLM60

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BM20 06-06	25
BM20 08-06	25
BM20 08-08	25



BM20

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BM60 10-10	25
BM60 12-10	25
BM60 12-12	25



BM60

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BUC20 06-06	25
BUC20 08-08	25
BUG20 08-06	25



BUC-BUG20

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BUC60 10-10	25
BUC60 12-12	25
BUG60 12-10	25



BUC-BUG60

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BUL20 06-06	25
BUL20 08-08	25
BLG20 06-08	25
BLG20 08-06	25



BUL-BLG20

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
BUL60 10-10	12
BUL60 12-12	12
BLG60 10-12	12
BLG60 12-10	12



BUL-BLG60